

Tekniske data

HD+ 110i VV-HF



Tandemtromler Serie HD+
Tandemtromle med to vibrationstromler

H273

HIGHLIGHTS

- > Betjeningskoncept Easy Drive
- > Markørforskydning giver komfortabel til- og frakørsel og kompression ved kantsten
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Elektronisk maskinkontrol Hammtronic
- > 3-punkt knækled til regelmæssig vægtfordeling og fremragende ligeudkørsel

TEKNISKE DATA HD+ 110i VV-HF (H273)

Vægte		
Driftsvægt med kabine	kg	10430
Driftsvægt med ROPS	kg	10260
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	9430
Driftsvægt maks.	kg	12870
Akseltryk, forrest/bagest	kg	5305/5125
Statisk linjelast, forrest/bagest	kg/cm	31,6/30,5
Fran. klassificering, værdi/klasse		25,55/VT1
Mål, maskine		
Samlet længde	mm	4900
Samlet højde med kabine	mm	2980
Samlet højde med ROPS	mm	3030
Højde læsning, minim.	mm	2150
Akselafstand	mm	3700
Samlet bredde med kabine	mm	1800
Maks. arbejdsbredde	mm	1850
Frihøjde, midt	mm	340
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	800/800
Sporkredsradius, indvendig	mm	6050
Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest/bagest	mm	1680/1680
Tromlediameter, forrest/bagest	mm	1200/1200
Tromletykkelse, forrest/bagest	mm	22/22
Tromletype, forrest		glat/udelt
Tromletype, bagest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	170
Dieselmotor		
Producent		DEUTZ
Type		TCD 3.6 L4
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		85,0/115,6/2300
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		85,0/113,9/2300
Emissionsstandard		EU Stage V/EPA Tier 4
Udstødningsgasefterbehandling		DOC-DPF-SCR
Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0 - 10,0
Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningsevne med/uden vibration	%	34/39
Vibration		
Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	45/67
Vibrationsfrekvens, bagest, I/II	Hz	45/67
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,67/0,3
Amplitude, bagest, I/II	mm	0,67/0,3

Vibration		
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	147/128
Centrifugalkraft, bagest, I/II	kN	147/128
Styring		
Pendulvinkel +/-	°	10
Styring, type		Ledstyring
Overrisslingsanlæg		
Vandoverrissing, type		Tryk
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	173
AdBlue/DEF-tank, indhold	L	20
Vandtank, indhold	L	760
Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	108

UDSTYR

12-V-stikdåse | 2 store udvendige bakspejle | Afstryger sammenklappelig | Betjeningskoncept Easy Drive | Trykvandoverrissing | ECO-tilstand | Førerplads med opstigning i to sider | Hastighedsreguleret vandoverrissing | Hastighedsvalg | Svingningsbeskyttet førerplads | Vandoverrissingssystem med sprøjtelisten forrest og bagest | Sporforskydning, hydraulisk | Vandfiltrering (3-delt) | Vandtank forrest og bagest, kan fyldes fra begge sider | Central vandaftapning

SPECIALUDSTYR

Varme- og klimaanlæg | Farts skriver | HCQ Navigator | Instrumentbræt cover | Motorstop-automatik | HAMM Temperature Meter (HTM) | Markørforskydningsvisning | Bakalarm | Rotorblink | Coming Home-belysning | Afspærringsanordning | Kanttryk- og skæreapparat | HCQ-komprimeringsmåler