

Tehnilised andmed

HD+ 110i VV-HF



Tandemrullid Seeria HD+
Tandemvalts kahe vibratsioonvaltsiga

H273

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Easy Drive käsitsemiskontseptsioon
- > Sõiduraja nihe mugavaks kohale- ja ärasõiduks ning tihendamiseks äärekivide servade juures
- > Suurepärane vaade masinale ja ehitusplatsile
- > Elektrooniline masina juhtseade Hammtronic
- > 3-punkti-pendelkäändliigend ühtlaseks kaalujaotuseks ja suurepäraseks otseliikumiseks

TEHNILISED ANDMED HD+ 110i VV-HF (H273)		
Kaalud		
Töökaal koos kabiiniga	kg	10430
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	10260
Tühikaal kabiinita, ilma turvakaareta ROPS	kg	9430
Töökaal, max	kg	12870
Teljekoormus, ees/taga	kg	5305/5125
Staatiline joonkoormus, ees/taga	kg/cm	31,6/30,5
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		25,55/VT1
Masina mõõtmed		
Kogupikkus	mm	4900
Kogukõrgus kabiiniga	mm	2980
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	3030
Laadimiskõrgus, min	mm	2150
Teljevahe	mm	3700
Kogulaius kabiiniga	mm	1800
Maksimaalne töölaius	mm	1850
Kliirens, keskel	mm	340
Kaugus äärekidest, vasakul/paremal	mm	800/800
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	6050
Valtside mõõtmed		
Valtsi laius, ees/taga	mm	1680/1680
Valtsi läbimõõt, ees/taga	mm	1200/1200
Valtsi paksus, ees/taga	mm	22/22
Valtsi liik, ees		sile/poolitamata
Valtsi liik, taga		sile/poolitamata
Rööpme nihe, vasakul/paremal	mm	170
Diiselmootor		
Tootja		DEUTZ
Tüüp		TCD 3.6 L4
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		85,0/115,6/2300
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		85,0/113,9/2300
Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Heitgaasi järeltöötlus		DOC-DPF-SCR
Sõiduajam		
Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 10,0
Regulaator, astmeteta		HAMMTRONIC
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	34/39
Vibratsioon		
Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	45/67
Vibratsioonisagedus, taga, I/II	Hz	45/67
Amplituud, ees, I/II	mm	0,67/0,3
Amplituud, taga, I/II	mm	0,67/0,3
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	147/128
Vibratsioon		
Tsentrifugaaljõud, taga, I/II	kN	147/128
Rool		
Pendelnurk +/-	°	10
Rool, liik		Raamjuhtimine
Pihustusseade		
Veepihustus, liik		Surve
Paagi sisu/täitekogus		
Kütusepaak, sisu	L	173
AdBlue/DEFi paak, sisu	L	20
Veepaak, sisu	L	760
Müratase		
Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	108
VARUSTUS		
12 V pistikupesa Kaks suurt välimist tahavaatepeeglit Klapitav kaabits Easy Drive juhtpaneel Survevee pihustussüsteem ECO-režiim Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikabiin Kiirusega reguleeritav veepihustus Kiiruse eelvalik Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm Vee pihustamissüsteem esimeste ja tagumiste pihustamisliistudega Hüdrauliline rööpme nihe Vee filtreerimine (3-kordne) Veepaak ees ja taga, mõlemalt poolelt täidetav Keskne vee väljalaskekraan		
ERIVARUSTUS		
Küte ja kliimaseade Tahhograaf HCQ Navigator Armatuurlaua kate Mootori seiskamisautomaatika HAMM Temperature Meter (HTM) Rööpmelaiuse nihke näidik Tagurdus-helisignaal Pöördvilkur Coming Home valgustus Lukustusseade Servasurve- ja lõikeseade HCQ tihedusastme mõõtur		