

Tekniset tiedot

HD+ 110i VV-HF



Tandemjyrät Sarja HD+
Tandemjyrä kahdella tärytysvalssilla

H273

KOHOKOHDAT

- > Käyttökonsepti Easy Drive
- > Raidesiirtymä miellyttävään liikkeelle lähtöön ja poisajoon sekä tiivistykseen jalkakäytävän reunoissa
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > Elektroninen Hammtronic-konehallinta
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa painon tasaisen jakautumisen ja erinomaisen suoraankulun

TEKNISET TIEDOT HD+ 110i VV-HF (H273)

Painot		
Työpaino ohjaamon kanssa	kg	10430
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	10260
Tyhjä paino ilman ohjaamoa, ilman ROPS:ia	kg	9430
Työpaino, maks.	kg	12870
Akselikuorma, edessä/takana	kg	5305/5125
Staattinen linjakuorma, edessä/takana	kg/cm	31,6/30,5
Ransk. luokitus, arvo/luokka		25,55/VT1
Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	4900
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	2980
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	3030
Kuorman korkeus, min.	mm	2150
Akseliväli	mm	3700
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	1800
Maksimaalinen työleveys	mm	1850
Maavara, keskellä	mm	340
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	800/800
Raideympyrän säde, sisä	mm	6050
Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä/takana	mm	1680/1680
Valssin halkaisija, edessä/takana	mm	1200/1200
Valssin vahvuus, edessä/takana	mm	22/22
Valssityyppi, edessä		sileä/jakamaton
Valssityyppi, takana		sileä/jakamaton
Raidesiirtymä vasen/oikea	mm	170
Dieselmoottori		
Valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 3.6 L4
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		85,0/115,6/2300
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		85,0/113,9/2300
Pakokaasunormi		EU Stage V / EPA Tier 4
Pakokaasun jälkikäsittely		DOC-DPF-SCR
Ajovoimansiirto		
Nopeus, portaaton	km/h	0 - 10,0
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	34/39
Tärinä		
Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	45/67
Tärytaajuus, takana, I/II	Hz	45/67
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,67/0,3
Amplitudi, takana, I/II	mm	0,67/0,3
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	147/128
Keskipakovoima, takana, I/II	kN	147/128

Ohjaus		
Heilahtelukulma +/-	°	10
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus
Valelulaitteisto		
Vesivalelu, tyyppi		Paine
Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	173
AdBlue/DEF-säiliö, sisältö	L	20
Vesisäiliö, sisältö	L	760
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	108

VARUSTEET

12 V:n pistorasia | 2 suurta ulkotakapeiliä | Kaavin, käännettävä | Käyttökonsepti Easy Drive | Paineveden suihkutusjärjestelmä | ECO-tila | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Nopeussäädetty veden suihkutus | Nopeuden esivalinta | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Vesivalelujärjestelmä, jossa suihkulistat edessä ja takana | Raidesiirtymä, hydraulinen | Vesisuodatus (3-kert.) | Vesisäiliö edessä ja takana, täytettävissä molemmilta puolilta | Keskeinen vedenpoisto

ERIKOISVARUSTUS

Lämmitys ja ilmastointilaitte | Ajopiirturi | HCQ-navigaattori | Kojelaudan suojus | Moottorin pysäytysautomaattikka | HAMM Temperature Meter (HTM) | Raidesiirtymän näyttö | Peruutusäänimerkki | Pyörivä varoitusvalo | Coming Home -valaistus | Sulkulaite | Reunanpuristus- ja leikkulaite | HCQ-tiivistysmittari