

Tekniske spesifikasjoner

HD+ 110i VV-HF



Tandemvalser Serie HD+
Tandemvals med to vibrasjonstromler

H273

HØYDEPUNKTER

- > Betjeningskonsept Easy Drive
- > Belteforskyvning for komfortabel av- og påkjøring samt komprimering av fortauskanter
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > Elektronisk maskinstyring Hammtronic
- > 3-punkts svingledd for jevn vektfordeling og utmerket retningsstabilitet

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HD+ 110i VV-HF (H273)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	10430
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	10260
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	9430
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	12870
Aksellast, foran/bak	kg	5305/5125
Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	31,6/30,5
Fransk klassifisering, verdi/klasse		25,55/VT1
Mål maskin		
Totallengde	mm	4900
Totalhøyde med hytte	mm	2980
Høyde totalt med ROPS	mm	3030
Høyde lasting, min.	mm	2150
Akselavstand	mm	3700
Totalbredde med hytte	mm	1800
Maksimal arbeidsbredde	mm	1850
Bakkeklaring, midten	mm	340
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	800/800
Svingradius, indre	mm	6050
Mål tromler		
Trommelbredde, foran/bak	mm	1680/1680
Trommeldiameter, foran/bak	mm	1200/1200
Trommeltykkelse, foran/bak	mm	22/22
Trommeltype, foran		glatt / ikke delt
Trommeltype, bak		glatt / ikke delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	170
Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 3.6 L4
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		85,0/115,6/2300
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		85,0/113,9/2300
Utslippsstandard		EU Stage V / EPA Tier 4
Eksosetterbehandling		DOC-DPF-SCR
Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 10,0
Regulering, trinnløs		HAMMTRONIC
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	34/39
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	45/67
Vibrasjonsfrekvens, bak, I/II	Hz	45/67
Amplitude, foran, I/II	mm	0,67/0,3
Amplitude, bak, I/II	mm	0,67/0,3
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	147/128
Sentrifugalkraft, bak, I/II	kN	147/128

Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Leddstyring
Overrislingsanlegg		
Vannoverrissing, type		Trykk
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	173
AdBlue/DEF-tank, innhold	L	20
Vanntank, innhold	L	760
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	108

UTSTYR

12 V-stikkontakt | 2 store utvendige bakspeil | Avskraper, kan slås opp | Betjeningskonsept Easy Drive | Trykkvannsoverrissing | ECO-modus | Førerplattform med adkomst på begge sider | Hastighetsregulert vannoverrissing | Hastighetsforhåndsinnstilling | Vibrasjonsisolert førerplattform | Sprinkelsystem med sprinkelstang foran og bak | Sporforskyvning, hydraulisk | Vannfiltrering (3-dobbel) | Vanntank foran og bak, kan fylles fra begge sider | Sentral vanndrenering

SPESIALUTFØRELSE

Varme og aircondition | Fartsskriver | HCQ Navigator | Dashborddeksel | Automatisk avslåing av motor | HAMM Temperature Meter (HTM) | Belteforskyvningsdisplay | Reservealarm | Roterende lys | Coming Home-belysning | Låseenhet | Kantpresse- og kutteutstyr | HCQ-komprimeringsmåler