

技術資料

HD+ 110i VV-HF



鋼輪路機 系列 HD+
2 個振動式鋼輪的鋼輪路機

H273

加亮

- > Easy Drive 易動操作方案
- > 錯輪可以助入出以及路石
- > 視野卓越，可看到機器和工地
- > Hammtronic 電子設備管理系統
- > 使用 3 点接機構可現均的重量分配和出色的直線走向

技術資料 HD+ 110i VV-HF (H273)

重量		
含駕駛室的操作重量	kg	10430
含 ROPS 的操作重量	kg	10260
不含駕駛室的基本重量，不含 ROPS	kg	9430
最大操作重量	kg	12870
輪軸負載，前/後	kg	5305/5125
態線性負載，前/後	kg/cm	31,6/30,5
法分類，資料/等級		25,5/VT1
機器尺寸		
長度	mm	4900
含駕駛室的高度	mm	2980
高度，載，最小	mm	2150
軸距	mm	3700
含駕駛室的度	mm	1800
最大工作度	mm	1850
左側/右側貼高度	mm	800/800
半，側	mm	6050
輪尺寸		
輪度，前/後	mm	1680/1680
輪直，前/後	mm	1200/1200
輪厚度，前/後	mm	22/22
輪類型，前方		光面/整式
輪類型，後方		光面/整式
履偏移，左/右	mm	170
柴油引		
製造商		道依茨
類型		TCD 3.6 L4
汽		4
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		85,0/115,6/2300
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		85,0/113,9/2300
排放准		EU Stage V / EPA Tier 4
排後理		DOC-DPF-SCR
動		
速度，無限動	km/h	0 - 10,0
調整，無限動		Hammtronic
能力，開/閉振動	%	34/39
振動		
振動頻率，前方，I/II	Hz	45/67
振動頻率，後方，I/II	Hz	45/67
振幅，前方，I/II	mm	0,73/0,33
振幅，後方，I/II	mm	0,73/0,33
離心力，前方，I/II	kN	147/128
離心力，後方，I/II	kN	147/128
向		
動角度 +/-	°	10
向，類型		接式向
噴系統		
水器，類型		力
油箱容積/填充容量		
燃油箱，容量	L	173
Ad 藍色/DEF-油，容	L	20
水箱，容量	L	760
音量		
功率 LW(A)，標	db(A)	107
功率 LW(A)，測量	db(A)	106

設備

12 伏座, 2 個大的工作和後視鏡, 可折式板, 操作方案易動, 有開間隔的水噴淋系統, 模式, 側可登車的操作台, 可控制速度的水系統, 速度預選, 振動解操作台, 前後有噴系統的配水系統, 液式前後軸偏移, 水（3 倍）, 前後水箱, 側可加水, 中央排水

選配設備

冷暖空調, 行車記儀, HCQ 馬導航系統, 儀表盤蓋板, 動機自動閉功能, HAMM 度計 (HTM), 錯輪示器, 倒車警報器, 旋警示燈, 回家模式照明, 鎖止置, 切/置, HCQ 儀