

# HD 10C VV

Tandemový válec se dvěma vibračními běhouny

Tandemové válce Série HD CompactLine / Konstrukční řada H263



## VÝZNAČNÉ RYSY HD CompactLine











- > Jednoduché, intuitivní ovládání nezávislé na jazycích
- > Jednoduchá přeprava, jednoduché nakládání
- > Vynikající výhled na okraj běhounu, stroj a okolí na staveništi
- > Kompaktní rozměry
- > Jednostranné zavěšení běhounu Clear Side

### Rozměry stroje

Celková délka (L)	mm	2295
Šířka (B)	mm	1080
Celková výška (H)	mm	2210
Šířka běhounu (X)	mm	1000/1000
Výška nakládky, min. (HI)	mm	1580



EU Stage V /  
EPA Tier 4

TECHNICKÉ ÚDAJE		Jednotka	HD 10C VV
	<b>Hmotnosti</b>		
	Pohotovostní hmotnost s ROPS	kg	1680
	Pohotovostní hmotnost max.	kg	1780
	Statické liniové zatížení, vpředu/vzadu	kg/cm	8,2/8,7
	Franc. klasifikace, hodnota/třída		8,7/PV2
	<b>Rozměry stroje</b>		
	Celková délka	mm	2295
	Celková výška s ROPS	mm	2210
	Výška nakládky, min.	mm	1580
	Rozvor	mm	1560
	Celková šířka	mm	1080
	Maximální pracovní šířka	mm	1064
	Stopový poloměr otáčení, vnitřní	mm	2130
	<b>Rozměry běhounů</b>		
	Šířka běhounu, vpředu/vzadu	mm	1000/1000
	Průměr běhounu, vpředu/vzadu	mm	620/620
	Tloušťka běhounu, vpředu/vzadu	mm	12/12
	Druh běhounu, vpředu		hladké/nedělené
	Druh běhounu, vzadu		hladké/nedělené
	<b>Diesellový motor</b>		
	Výrobce		KUBOTA
	Typ		D1105-E4B
	Válce, počet		3
	Výkon ISO 14396, kW/PS/ot/min		16,1/21,9/2600
	Výkon SAE J1349, kW/PS/ot/min		16,1/21,6/2600
	Emisní norma		EU Stage V / EPA Tier 4
	Dodatečná úprava spalín		-
	<b>Pohon pojezdu</b>		
	Rychlost, plynulá	km/h	0 - 11,0
	Stoupavost, s vibrací/bez vibrace	%	30/40
	<b>Vibrace</b>		
	Frekvence vibrací, vpředu, I/II	Hz	61/48
	Frekvence vibrací, vzadu, I/II	Hz	61/48
	Amplituda, vpředu, I/II	mm	0,38/0,38
	Amplituda, vzadu, I/II	mm	0,38/0,38
	Odstředivá síla, vpředu, I/II	kN	17/11
	Odstředivá síla, vzadu, I/II	kN	17/11
	<b>Řízení</b>		
	Úhel kyvu +/-	°	8
	Řízení, druh		Kloubové řízení
	<b>Skrápěcí zařízení</b>		
	Skrápění vodou, druh		Tlak
	<b>Obsah nádrže/množství náplně</b>		
	Palivová nádrž, obsah	L	33
	Nádrž na vodu, obsah	L	70
	<b>Hladina zvuku</b>		
	Akustický výkon LW(A), nálepka	db(A)	105
	Akustický výkon Lw(A), naměřený	db(A)	101

#### VYBAVENÍ

Zásuvka 12 V, 3bodový výkyvný kloub, Přístrojová deska s indikacemi, kontrolkami a spínači, Kryt přístrojové desky uzamykatelný a odolný proti povětrnostním vlivům, Clear Side, Skrápění tlakovou vodou s intervalovým spínačem, Stanoviště řidiče s oboustranným výstupem, Ochrana klínového řemenu, Vibrační automatika, Filtrace vody (3násobná), Centrální zvedací třmen

#### ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA

stěrače z plastu, sklopné, přídatná páka pojezdu vlevo, ochranná střecha, automatika zastavení motoru, houkačka při couvání, pracovní reflektory, světelný maják, Hlavní vypínač baterie, Kryt motoru se zvukovou izolací, vypouštěcí kohout vody, Přídatné zrcátko, Palubní nářadí

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu

