

Tekniske data

# HD 10C VV



**Tandemtromler Serie HD CompactLine**  
Tandemtromle med to vibrationstromler

H263

## HIGHLIGHTS

- > Kompakte målinger
- > Fremragende udsyn til bandagekant, maskine og byggepladsområde
- > Enkel transport, enkel læsning
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Clear Side - Ensidig tromleophængning

## TEKNISKE DATA HD 10C VV (H263)

Vægt		
Driftsvægt med ROPS	kg	1680
Driftsvægt maks.	kg	1780
Statisk lineær belastning, foran/bagved	kg/cm	8,2/8,7
Fransk klassificering, værdi/klasse		8,7/PV2

Maskindimensioner		
Total længde	mm	2295
Total højde med ROPS	mm	2210
Højde, last, min.	mm	1580
Akselafstand	mm	1560
Total bredde	mm	1134
Maks. arbejdsbredde	mm	1070
Sporkredsradius, indvendigt	mm	2130

Dimensioner Tromler		
Tromlebredde, foran/bagved	mm	1000/1000
Tromlediameter, foran/bagved	mm	620/620
Tromlestyrke, foran/bagved	mm	12/12
Tromletype, foran		glat/udelt
Tromletype, bagved		glat/udelt

Dieselmotor		
Producent		KUBOTA
Type		D1105
Cylindre, antal		3
Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		16,1/21,9/2600
Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		16,1/21,6/2600
Udstødningstrin		EU Stage V / EPA Tier 4
Udstødningstrin EU		EU Stage V
Udstødningstrin USA		EPA Tier 4
Udstødningsefterbehandling		-

Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0 - 11,0
Stigningsevne, med/uden vibration	%	30/40

Vibration		
Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	61/48
Vibrationsfrekvens, bagved, I/II	Hz	61/48
udsving, foran, I/II	mm	0,38/0,38
Udsving, bagved, I/II	mm	0,38/0,38
Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	17/11
Centrifugalkraft, bagved, I/II	kN	17/11

Styring		
Oscilleringsvinkel +/-	°	8
Styring, type		Knækstyring

Sprinklersystem		
Vandsprinkler, type		Tryk

Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	33

Tankindhold/påfyldningsmængde		
Vandtank, indhold	L	70

Støjniveau		
Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	105
Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	101

## UDSTYR

12 V stikdåse | 3-punkt knækled | Instrumentbræt med meldinger, kontrollamper og afbrydere | Instrumentbrætcover kan afspærres og er vejrbestandigt | Clear Side | Trykvandoverrisling med intervalkobling | Førerplads med opstigning i begge sider | Kileremsbeskyttelse | Vibrationsautomatik | Vandfiltrering (3-dobbelt) | Central hævebøjle

## SPECIALUDSTYR

Afstryger af plast, opklappelig | Ekstra kørestang til venstre | Tag | Motorstop-automatik | Bakalarm | Arbejdslys | Rotorblink | Batteriafbryder | Kølerhjelme med lydisolering | Vandafspæringshane | Ekstra spejl | Kabineværktøj