

HD 10C VV

Tandemtromle med to vibrationstromler

Tandemtromler Serie HD CompactLine / Model H263



HIGHLIGHTS HD CompactLine

- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Enkel transport, enkel læsning
- > Fremragende udsyn til bandagekant, maskine og byggepladsområde
- > Kompakte målinger
- > Clear Side - Ensidig tromleophængning

Maskindimensioner		
Totallængde (L)	mm	2295
Bredde (B)	mm	1080
Totalhøjde (H)	mm	2210
Tromlebredde (X)	mm	1000/1000
Højde, last, min. (Hl)	mm	1580



EU Stage V /
EPA Tier 4

TEKNISKE DATA		Enhed	HD 10C VV
	Vægt		
	Driftsvægt med ROPS	kg	1680
	Driftsvægt maks.	kg	1780
	Statisk lineær belastning, foran/bagved	kg/cm	8,2/8,7
	Fransk klassificering, værdi/klasse		8,7/PV2
	Maskindimensioner		
	Total længde	mm	2295
	Total højde med ROPS	mm	2210
	Højde, last, min.	mm	1580
	Akselafstand	mm	1560
	Total bredde	mm	1080
	Maks. arbejdsbredde	mm	1064
	Sporkredsradius, indvendigt	mm	2130
	Dimensioner Tromler		
	Tromlebredde, foran/bagved	mm	1000/1000
	Tromlediameter, foran/bagved	mm	620/620
	Tromlestyrke, foran/bagved	mm	12/12
	Tromletype, foran		glat/udelt
	Tromletype, bagved		glat/udelt
	Dieselmotor		
	Producent		KUBOTA
	Type		D1105-E4B
	Cylindre, antal		3
	Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		16,1/21,9/2600
	Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		16,1/21,6/2600
	Udstødningstrin		EU Stage V / EPA Tier 4
	Udstødningsefterbehandling		-
	Køredrev		
	Hastighed, trinløs	km/h	0 - 11,0
	Stigningsevne, med/uden vibration	%	30/40
	Vibration		
	Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	61/48
	Vibrationsfrekvens, bagved, I/II	Hz	61/48
	udsving, foran, I/II	mm	0,38/0,38
	Udsving, bagved, I/II	mm	0,38/0,38
	Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	17/11
	Centrifugalkraft, bagved, I/II	kN	17/11
	Styring		
	Oscilleringsvinkel +/-	°	8
	Styring, type		Knækstyring
	Sprinklersystem		
	Vandsprinkler, type		Tryk
	Tankindhold/påfyldningsmængde		
	Brændstoftank, indhold	L	33
	Vandtank, indhold	L	70
	Støjniveau		
	Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	105
	Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	101

UDSTYR

12 V stikdåse, 3-punkt knæled, Instrumentbræt med meldinger, kontrollamper og afbrydere, Instrumentbrætcover kan afspærres og er vejrbestandigt, Clear Side, Trykvandoverrisling med intervalkobling, Førerplads med opstigning i begge sider, Kileremsbeskyttelse, Vibrationsautomatik, Vandfiltrering (3-dobbelt), Central hævebøjle

SPECIALUDSTYR

Afstryger af plast, opklappelig, Ekstra kørestang til venstre, Tag, Motorstop-automatik, Bakalarm, Arbejdslys, Rotorblink, Batteriafbryder, Kølerhjelme med lydisolering, Vandaftapningsshane, Ekstra spejl, Kabineværktøj

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

