

# HD 10C VV

Tandemwals met twee vibratiewalsen

Tandemwalsen Serie HD CompactLine / Model H263













## HIGHLIGHTS HD CompactLine

- > Eenvoudige, intuïtieve en taalonafhankelijke bediening
- > Eenvoudig transport, eenvoudige verlading
- > Uitstekend zicht op walsrand, machine en bouwplaats
- > Compacte afmetingen
- > Clear Side - Eenzijdige rolophanging

Afmetingen machine		
Totale lengte (L)	mm	2295
Breedte (B)	mm	1080
Totale hoogte (H)	mm	2210
Rolbreedte (X)	mm	1000/1000
Transporthoogte, min. (HI)	mm	1580



EU Stage V /  
EPA Tier 4

TECHNISCHE GEGEVENS		Eenheid	HD 10C VV
	<b>Gewichten</b>		
	Bedrijfgewicht met ROPS	kg	1680
	Bedrijfgewicht max.	kg	1780
	Statische lijnlast, vóór/achter	kg/cm	8,2/8,7
	Franse classificatie, waarde/klasse		8,7/PV2
	<b>Afmetingen machine</b>		
	Totale lengte	mm	2295
	Totale hoogte met ROPS	mm	2210
	Transporthoogte, min.	mm	1580
	Wielbasis	mm	1560
	Totale breedte	mm	1080
	Maximale werkbreedte	mm	1064
	Draairadius, binnen	mm	2130
	<b>Afmetingen rollen</b>		
	Rolbreedte, vóór/achter	mm	1000/1000
	Roldiameter, vóór/achter	mm	620/620
	Roldikte, vóór/achter	mm	12/12
	Roltype, vóór		glad/ongedeeld
	Roltype, achter		glad/ongedeeld
	<b>Dieselmotor</b>		
	Fabrikant		KUBOTA
	Type		D1105-E4B
	Cilinders, aantal		3
	Vermogen ISO 14396, kW/PS/tpm		16,1/21,9/2600
	Vermogen SAE J1349, kW/HP/tpm		16,1/21,6/2600
	Emissienorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	Uitlaatgasnabehandeling		-
	<b>Rijaandrijving</b>		
	Snelheid, traploos	km/h	0 - 11,0
	Klimvermogen, met/zonder trilsysteem	%	30/40
	<b>Trilsysteem</b>		
	Trilfrequentie, vóór, I/II	Hz	61/48
	Trilfrequentie, achter, I/II	Hz	61/48
	Amplitude, vóór, I/II	mm	0,38/0,38
	Amplitude, achter, I/II	mm	0,38/0,38
	Middelpuntvliedende kracht, vóór, I/II	kN	17/11
	Middelpuntvliedende kracht, achter, I/II	kN	17/11
	<b>Stuurinrichting</b>		
	Pendelhoek +/-	°	8
	Stuurinrichting, type		Knikbesturing
	<b>Sproeisysteem</b>		
	Waterbesproeiing, type		Druk
	<b>Tankvolume/vulhoeveelheid</b>		
	Brandstoftank, volume	L	33
	Watertank, volume	L	70
	<b>Geluidsniveau</b>		
	Geluidsvermogen LW(A), sticker	db(A)	105
	Geluidsvermogen LW(A), gemeten	db(A)	101

#### UITRUSTING

12 V stopcontact, 3-punts zwenk koppeling, Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaar, Dashboardhoes afsluitbaar en weerbestendig, Clear Side, Drukwatersproeisysteem met intervalschakelaar, Bestuurdersplaats met opstap aan beide zijden, V-snaarbescherming, Automatisch vibratiesysteem, Waterfiltering (3-voudig), Centrale hefbeugel

#### SPECIALE UITRUSTING

Kunststof afstrijker, opvouwbaar, Extra aandrijvingshendel links, Veiligheidsdak, Automatische motorstop, Achteruitrijalarm, Verlichting werkomgeving, Zwaailicht, Accuschakelaar, Motorkap met geluidsisolatie, Wateraftapkraan, Extra spiegel, Boordgereedschap

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu

