

Technische gegevens

HD 10C VV



Tandemwalsen Serie HD CompactLine

Tandemwals met twee vibratiewalsen

H263

HIGHLIGHTS

- > Compacte afmetingen
- > Uitstekend zicht op walsrand, machine en bouwplaats
- > Eenvoudig transport, eenvoudige verlading
- > Eenvoudige, intuïtieve en taalonafhankelijke bediening
- > Clear Side - Eenzijdige rolophanging

TECHNISCHE GEGEVENS HD 10C VV (H263)

Gewichten

Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	1680
Bedrijfsgewicht max.	kg	1780
Statische lijnlast, vóór/achter	kg/cm	8,2/8,7
Franse classificatie, waarde/klasse		8,7/PV2

Afmetingen machine

Totale lengte	mm	2295
Totale hoogte met ROPS	mm	2210
Transporthoogte, min.	mm	1580
Wielbasis	mm	1560
Totale breedte	mm	1134
Maximale werkbreedte	mm	1070
Draairadius, binnen	mm	2130

Afmetingen rollen

Rolbreedte, vóór/achter	mm	1000/1000
Roldiameter, vóór/achter	mm	620/620
Roldikte, vóór/achter	mm	12/12
Roltype, vóór		glad/ongedeeld
Roltype, achter		glad/ongedeeld

Dieselmotor

Fabrikant		KUBOTA
Type		D1105
Cilinders, aantal		3
Vermogen ISO 14396, kW/PS/tpm		16,1/21,9/2600
Vermogen SAE J1349, kW/HP/tpm		16,1/21,6/2600
Emissienorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Emissienorm EU		EU Stage V
Emissienorm USA		EPA Tier 4
Uitlaatgasnabehandeling		-

Rijaandrijving

Snelheid, traploos	km/h	0 - 11,0
Klimvermogen, met/zonder trilsysteem	%	30/40

Trilsysteem

Trilfrequentie, vóór, I/II	Hz	61/48
Trilfrequentie, achter, I/II	Hz	61/48
Amplitude, vóór, I/II	mm	0,38/0,38
Amplitude, achter, I/II	mm	0,38/0,38
Middelpuntvliedende kracht, vóór, I/II	kN	17/11
Middelpuntvliedende kracht, achter, I/II	kN	17/11

Stuurinrichting

Pendelhoek +/-	°	8
Stuurinrichting, type		Knikbesturing

Sproeisysteem

Waterbesproeiing, type		Druk
------------------------	--	------

Tankvolume/vulhoeveelheid

Brandstoftank, volume	L	33
-----------------------	---	----

Tankvolume/vulhoeveelheid

Watertank, volume	L	70
-------------------	---	----

Geluidsniveau

Geluidsvermogen LW(A), sticker	db(A)	105
Geluidsvermogen LW(A), gemeten	db(A)	101

UITRUSTING

12 V stopcontact | 3-punts zwenk koppeling | Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaar | Dashboardhoes afsluitbaar en weerbestendig | Clear Side | Drukwatersproeisysteem met intervalschakelaar | Bestuurdersplaats met opstap aan beide zijden | V-snaarbescherming | Automatisch vibratiesysteem | Waterfiltering (3-voudig) | Centrale hefbeugel

SPECIALE UITRUSTING

Kunststof afstrijker, opvouwbaar | Extra aandrijvingshendel links | Veiligheidsdak | Automatische motorstop | Achteruitrijalarm | Verlichting werkomgeving | Zwaailicht | Accuschakelaar | Motorkap met geluidsisolatie | Wateraftapkraan | Extra spiegel | Boordgereedschap