

tehnilised andmed

HD 10C VV



Tandemrullid Seeria HD CompactLine

Kahe vibrobandaažiga tandemrull

H263

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Kompaktsed mõõtmed
- > Suurepärane vaade lindi servale, masinale ja ehitusplatsile
- > Lihtne transport, lihtne ümberlaadimine
- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > vaba külg - ühepoolne lindi riputus

TEHNILISED ANDMED HD 10C VV (H263)

kaalud		
Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega	kg	1680
töökaal max.	kg	1780
staatiline lineaarkoormus, ees/taga	kg/cm	8,2/8,7
prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		8,7/PV2
masina mõõtmed		
kogupikkus	mm	2295
kogukõrgus ROPS-üleveeremiskaitsemega	mm	2210
koorma kõrgus, minim.	mm	1580
teljevahe	mm	1560
kogulaius	mm	1134
maksimaalne töölaius	mm	1070
seesmine pööderaadius	mm	2130
bandaazide mõõtmed		
bandaazi laius, ees/taga	mm	1000/1000
bandaazi läbimõõt, ees/taga	mm	620/620
bandaazi paksus, ees/taga	mm	12/12
bandaazi liik, ees		sile/poolitamata
bandaazi liik, taga		sile/poolitamata
diiselmootor		
tootja		KUBOTA
tüüp		D1105
silindrite arv		3
võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		16,1/21,9/2600
võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		16,1/21,6/2600
Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Heitgaasiklass EU		EU Stage V
Heitgaasiklass USA		EPA Tier 4
heitgaasi järelkäitlus		-
veoajam		
kiirus, astmevaba	km/h	0 - 11,0
tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	30/40
vibratsioon		
vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	61/48
vibratsioonisagedus, taga, I/II	Hz	61/48
amplituud ees, I/II	mm	0,38/0,38
amplituud taga, I/II	mm	0,38/0,38
tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	17/11
tsentrifugaaljõud, taga, I/II	kN	17/11
roolimehhanism		
pendeldusnurk +/-	°	8
roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine
vihmutussüsteem		
veega vihmutamine, liik		rõhk
paagi maht / täitekogus		
kütusepaak, maht	L	33

paagi maht / täitekogus

veepaagi maht	L	70
müratase		
müratase LW(A), kleebis	db(A)	105
müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	101

VARUSTUS

12 V pistikupesa | 3-punkti-pendelliigend | Näidikute, märgulampide ja lülititega armatuurlaud | Ilmastikukindel ja lukustatav armatuurilaua kate | Clear Side | Intervalllülitiga surveveepihustus | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikoht | Kiilrihmakaitsega | Vibratsiooniautomaatika | Vee filtreerimine (3-kordne) | Tsentraalne tõsteklamber

ERIVARUSTUS

Eemalepööratav plastkaabits | Täiendav sõiduhuob vasakul | Kaitsekatus | Mootori seiskamisautomaatika | Tagurdus-helisignaali | Töövalgustus | Pöördvilkur | Aku lahklüliti | Heliisolatsiooniga mootorikate | Vee väljalaskekraan | Lisapeegel | Tööriistakomplekt