

tekniset tiedot

HD 10C VV



Tandemtelat Sarja HD CompactLine

Tandemtela kahdella värähtelyvalssilla

H263

KOHOKOHDAT

- > Kompaktit mitat
- > Erinomainen näkyvyys valssinreunaan, koneeseen ja työmaaympäristöön
- > Helppo kuljetus, helppo kuormaus
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Tyhjä puoli - jyrän valssin tuenta toiselta puolelta

TEKNISET TIEDOT HD 10C VV (H263)

paino		
ajopaino ROPSin kanssa	kg	1680
Enimmäisajopaino	kg	1780
staattinen viivakuormitus edessä/takana	kg/cm	8,2/8,7
ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		8,7/PV2
koneen mitat		
kokonaispituus	mm	2295
kokonaiskorkeus ROPSin kanssa	mm	2210
lastauksen korkeus, minimi	mm	1580
akseliväli	mm	1560
kokonaisleveys	mm	1134
maksimityöleveys	mm	1070
raideympyrän sisäsäde	mm	2130
valssien mitat		
valssin leveys edessä/takana	mm	1000/1000
valssin halkaisija, edessä/takana	mm	620/620
valssin vahvuus, edessä/takana	mm	12/12
valssin laji, edessä		sileä/jakamaton
valssin laji, takana		sileä/jakamaton
Dieselmoottori		
valmistaja		KUBOTA
Tyyppi		D1105
syylinterien lukumäärä		3
teho ISO 14396, kW/PS/rpm		16,1/21,9/2600
teho SAE J1349, kW/HP/rpm		16,1/21,6/2600
Pakokaasuluokka		EU Stage V / EPA Tier 4
pakokaasuluokka EU		EU Stage V
pakokaasuluokka USA		EPA Tier 4
Pakokaasujen jälkikäsittely		-
voimansiirtokoneisto		
nopeus, portaaton	km/h	0 - 11,0
nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	30/40
täry		
tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	61/48
tärytaajuus, takana, I/II	Hz	61/48
amplitudi, edessä, I/II	mm	0,38/0,38
amplitudi, takana, I/II	mm	0,38/0,38
keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	17/11
keskipakoisvoima takana, I/II	kN	17/11
Ohjaus		
heilurikulma +/-	°	8
ohjauslaji		nivelohjaus
kastelulaite		
vesikastelulaite, laji		paine
säiliön sisältö / täyttömäärä		
polttoainesäiliö, sisältö	L	33

säiliön sisältö / täyttömäärä		
vesisäiliö, sisältö	L	70
melutaso		
ääniteho LW(A), tarra	db(A)	105
ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	101

VARUSTEET

12 V:n pistorasia | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta ja näytöt, merkivalot ja kytkimet | Kojelaudan suojus lukittavissa ja säänkestävä | Clear Side | Painevesivalelu intervallikytkimellä | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Kiilahihnan suojus | Värähtelyautomaatiikka | Vesisuodatus (3-kert.) | Keskellä nostokoukut

ERIKOISVARUSTELU

Kaavin, muovia, käännettävä | Lisääjovipu vasen | Suojakatos | Moottorin pysäytysautomaatiikka | Peruutusäänimerkki | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Akun irtikytkin | Konepelti äänieristyksellä | Vedentyhjennyshana | Lisäpeili | Työkalusarja