

Műszaki adatok

# HD 10C VV



**Tandemhengerek Sorozat HD CompactLine**

Tandemhenger két vibrációs abronccsal

H263

## LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Kompakt méretek
- > Kitűnő rálátás a palástszélre, gépre és az építési környezetre
- > Egyszerű szállítás, egyszerű rakodás
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Clear Side - egyoldali palástfelfüggesztés

## MŰSZAKI ADATOK HD 10C VV (H263)

## Tömegek

Üzemi súly ROPS-szal	kg	1680
Üzemi súly max.	kg	1780
Statikus vonalterhelés, elől/hátul	kg/cm	8,2/8,7
Franc. Osztályozás, érték/osztály		8,7/PV2

## Gép méretei

Teljes hossz	mm	2295
Teljes magasság ROPS-szal	mm	2210
Rakodási magasság, minim.	mm	1580
Tengelytávolság	mm	1560
Teljes szélesség	mm	1134
Maximális munkaszélesség	mm	1070
Nyomkörsugár, belső	mm	2130

## Abroncsok méretei

Abroncsméret, elől/hátul	mm	1000/1000
Abroncsméret, elől/hátul	mm	620/620
Abroncsméret, elől/hátul	mm	12/12
Abroncstípus, elől		sima/osztatlan
Abroncstípus, hátul		sima/osztatlan

## Dízelmotor

Gyártó		KUBOTA
Típus		D1105
Henger, darabszám		3
Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		16,1/21,9/2600
Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		16,1/21,6/2600
Kipufogógáz szabvány		EU Stage V / EPA Tier 4
Kipufogógáz fokozat EU		EU Stage V
Kipufogógáz fokozat USA		EPA Tier 4
Kipufogógáz utókezelés		-

## Menethajtás

Sebesség, fokozat nélküli	km/h	0 - 11,0
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	30/40

## Rezgés

Vibrációs frekvencia, elől, I/II	Hz	61/48
Vibrációs frekvencia, hátul, I/II	Hz	61/48
Amplitúdó, elől, I/II	mm	0,38/0,38
amplitúdó, hátul, I/II	mm	0,38/0,38
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	17/11
Centrifugális erő, hátul, I/II	kN	17/11

## Kormányzás

Lengésszög +/-	°	8
Kormányzás, mód		Törzscsuklós kormányzás

## Permetező berendezés

Vízpermetezés, mód		Nyomás
--------------------	--	--------

## Tartály térfogat/betöltési mennyiség

Üzemanyagtartály, térfogat	L	33
Víz tartály, térfogat	L	70

## Zajszint

Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	105
Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	101

## FELSZERELTSÉG

12 V csatlakozóaljzat | 3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolóval | Lezárható és időjárásálló műszerfal burkolat | Clear Side | Nyomóvízes permetezés intervallum kapcsolóval | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Ékszíjvédő | Vibrációs automatika | Vízszűrés (3-szoros) | Központi emelőbak

## KÜLÖNLEGES FELSZERELÉS

Műanyag lemez, lehajtható | Kiegészítő menetkar, bal | Védőtető | Motorleállító automatika | Tolatás hangjelző | Munkafényezés | Forgóvillogó lámpa | Akkumulátor leválasztó kapcsoló | Motorháztető hangszigeteléssel | Vízeleesztő csap | Kiegészítő tükör | Fedélzeti számszám