

Techniniai duomenys

HD 10C VV



Tandeminiai volai Serija HD CompactLine

Tandeminis volas su dviem vibraciniais būgnais

H263

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Kompaktiškas dydis
- > Puikus būgno kraštų, mašinos ir statyb vietės aplinkos matomumas
- > Paprastas transportavimas, paprastas perkrovimas
- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > Tuščia pusė – būgno pakabinimas vienoje pusėje

TECHNINIAI DUOMENYS HD 10C VV (H263)

Masės		
Darbinė masė su ROPS	kg	1680
Maks. darbinė masė	kg	1780
Statinė linijinė apkrova, priekyje / gale	kg/cm	8,2/8,7
Pranc. klasifikacija, reikšmė / klasė		8,7/PV2

Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	2295
Bendras aukštis su ROPS (apsauga nuo išriedėjimo)	mm	2210
Krovimo aukštis, min.	mm	1580
Atstumas tarp ašių	mm	1560
Bendras plotis	mm	1134
Didžiausias darbinis plotis	mm	1070
Vidinis ratų posūkio spindulys	mm	2130

Būgno matmenys		
Būgno plotis, priekyje / gale	mm	1000/1000
Būgno skersmuo, priekyje / gale	mm	620/620
Būgno storis, priekyje, gale	mm	12/12
Būgno tipas, priekyje		lygus/nepadalintas
Būgno tipas, gale		lygus/nepadalintas

Dyzelinis variklis		
Gamintojas		KUBOTA
Tipas		D1105
Cilindrų skaičius		3
Galia ISO 14396, kW/PS/s. per min.		16,1/21,9/2600
Galia SAE J1349, kW/HP/s. per min.		16,1/21,6/2600
Išmetamųjų dujų standartas		EU Stage V / EPA Tier 4
Išmetamųjų dujų lygis EU		EU Stage V
Išmetamųjų dujų lygis USA		EPA Tier 4
Išmetamųjų dujų apdorojimas		-

Judėjimo pavara		
Greitis, nuoseklus	km/h	0 - 11,0
Gebėjimas važiuoti įkalne su (be) vibracijos	%	30/40

Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	61/48
Vibracijos dažnis, gale, I/II	Hz	61/48
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	0,38/0,38
Amplitudė, gale, I/II	mm	0,38/0,38
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	17/11
Išcentrinė jėga, gale, I/II	kN	17/11

Vairavimas		
Sukimo kampas +/-	°	8
Vairavimas, tipas		Lankstinio rėmo valdymas

Drėkinimo sistema		
Drėkinimas vandeniu, tipas		Slėgis

Bako talpa / pripildymo lygis		
Degalų bakas, talpa	L	33

Bako talpa / pripildymo lygis		
Vandens bakas, talpa	L	70
Triukšmo lygis		
Akustinis triukšmas LW(A), lipdukas	db(A)	105
Akustinis triukšmas LW(A), išmatuotas	db(A)	101

ĮRANGA

12 V lizdas | 3 taškų šarnyrinė jungtis | Valdymo skydelis su ekranais, indikatoriais ir jungikliais | Prietaisų skydelio dangtis, rakinamas ir atsparus oro sąlygoms | „Clear Side“ | Slėginė vandens purkštuvų sistema su intervalo jungikliu | Vairuotojo vieta su įlipimo iš dviejų pusių vietomis | Trapecinio diržo apsauga | Vibracijos automatika | Vandens filtravimas (trigubas) | Centrinis kėlimo lankas

SPECIALI ĮRANGA

Plastikinė grandyklė, atlenkiamoji | Papildoma vairavimo svirtis kairėje | Apsauginis stogas | Variklio sustabdymo automatika | Atbulinės eigos garsinis signalas | Prietaisų skydelio apšvietimas | Besisukantis įspėjamasis žibintas | Baterijos grandinės pertraukiklis | Variklio gaubtas su garso izoliacija | Vandens išleidimo čiaupas | Papildomas veidrodėlis | Įrankių dėžė