

HD 10C VV

Tandemvalse med to vibrerende valsetromler

Tandemvalser Serie HD CompactLine / Byggeserie H263





HØYDEPUNKTER HD CompactLine

- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Enkel transport, enkel lasting
- > Fremragende sikt til trommelkanter, maskin og omgivelser på byggeplass
- > Kompakte mål
- > Clear Side – trommeloppheng på én side

Dimensjoner, maskin		
Total lengde (L)	mm	2295
Bredde (B)	mm	1080
Total høyde (H)	mm	2210
Trommelbredde (X)	mm	1000/1000
Høyde, lasting, min. (HI)	mm	1580



EU Stage V /
EPA Tier 4

TEKNISKE DATA		Enhet	HD 10C VV
	Vekt		
	Driftsvekt med ROPS	kg	1680
	Driftsvekt, maks.	kg	1780
	Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	8,2/8,7
	Fransk klassifisering, verdi/klasse		8,7/PV2
	Dimensjoner, maskin		
	Total lengde	mm	2295
	Total høyde med ROPS	mm	2210
	Høyde, lastning, min.	mm	1580
	Akseavstand	mm	1560
	Total bredde	mm	1080
	Maksimal arbeidsbredde	mm	1064
	Sporkrets, inne	mm	2130
	Dimensjoner, tromler		
	Trommelbredde, foran/bak	mm	1000/1000
	Trommeldiameter, foran/bak	mm	620/620
	Trommelstyrke, foran/bak	mm	12/12
	Trommeltype, foran		glatt/ikke delt
	Trommeltype, bak		glatt/ikke delt
	Dieselmotor		
	Produsent		KUBOTA
	Type		D1105-E4B
	Sylindre, antall		3
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		16,1/21,9/2600
	Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		16,1/21,6/2600
	Avgassnivå		EU Stage V / EPA Tier 4
	Avgassetterbehandling		-
	Kjøredrev		
	Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 11,0
	Klatreevne med/uten vibrasjon	%	30/40
	Vibrasjon		
	Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	61/48
	Vibrasjonsfrekvens, bak, I/II	Hz	61/48
	Amplitude, foran, I/II	mm	0,38/0,38
	Amplitude, bak, I/II	mm	0,38/0,38
	Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	17/11
	Sentrifugalkraft, bak, I/II	kN	17/11
	Styring		
	Pendelvinkel +/-	°	8
	Styring, type		Knekkstyring
	Overrisslingsanlegg		
	Vannoverrissling, type		Trykk
	Tankinnhold/påfyllingsmengde		
	Drivstofftank, innhold	L	33
	Vanntank, innhold	L	70
	Lydtrykknivå		
	Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	105
	Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	101

UTSTYR

12 V stikkontakt, 3-punkts svingledd, Dashbord med indikatorer, kontrollamper og brytere, Dashborddeksel, låsbar og værbestandig, Clear Side, Trykkvannoverrissling med intervallbryter, Førerplattform med innstigning på begge sider, V-reimbeskyttelse, Vibrasjonsautomatikk, Vannfilter ring (3-dobbelt), Sentral løfteanordning

SPESIALUTSTYR

Skraper i plast, sammenleggbar, Ekstra kjørespak, venstre, Beskyttende tak, Automatisk avslåing av motor, Reservealarm, Arbeidslys, Roterende lys, Batteriskillebryter, Panser med lydisolering, Vannreineringsventil, Ekstra spill, Verktøysett

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

