

Tehnički podaci

HD 10C VV



Tandemski valjci Serija HD CompactLine

Tandemski valjak sa dva vibraciona omotača bubnja

H263

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Kompaktne dimenzije
- > Odlična preglednost nad ivicom omotača bubnja, mašinom i okolinom gradilišta
- > Jednostavan transport, jednostavan utovar
- > Jednostavno, intuitivno i jezički neutralno rukovanje
- > Clear Side – jednostrano ogibljenje omotača bubnja

TEHNIČKI PODACI HD 10C VV (H263)

Težine

Radna težina sa konstrukcijom za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)	kg	1680
Maks. radna težina	kg	1780
Statičko linearno opterećenje, spreda/otpozadi	kg/cm	8,2/8,7
Francuska klasifikacija, vrednost/klasa		8,7/PV2

Dimenzije mašine

Ukupna dužina	mm	2295
Ukupna visina sa konstrukcijom za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)	mm	2210
Visina punjenja, min.	mm	1580
Međusovinski razmak	mm	1560
Ukupna širina	mm	1134
Maksimalna radna širina	mm	1070
Krug okretanja, unutrašnji	mm	2130

Dimenzije bubnja

Širina bubnja, spreda/otpozadi	mm	1000/1000
Prečnik bubnja, spreda/otpozadi	mm	620/620
Debljina bubnja, spreda/otpozadi	mm	12/12
Vrsta bubnja, spreda		glatki/nepodeljen
Vrsta bubnja, otpozadi		glatki/nepodeljen

Dizel motor

Proizvođač		KUBOTA
Tip		D1105
Broj cilindara		3
Snaga ISO 14396, kW/KS/o/min		16,1/21,9/2600
Snaga SAE J1349, kW/KS/o/min		16,1/21,6/2600
Stepen izduvnih gasova		EU Stage V / EPA Tier 4
Stepen izduvnih gasova EU		EU Stage V
Stepen izduvnih gasova USA		EPA Tier 4
Nakn. obrada izduvnih gasova		-

Pogon

Brzina, kontinualna	km/h	0 - 11,0
Moć penjanja, sa vibracijom/bez vibracije	%	30/40

Vibracije

Frekvencija vibracija, spreda, I/II	Hz	61/48
Frekvencija vibracija, otpozadi, I/II	Hz	61/48
Amplituda, spreda, I/II	mm	0,38/0,38
Amplituda, otpozadi, I/II	mm	0,38/0,38
Centrifugalna sila, spreda, I/II	kN	17/11
Centrifugalna sila, otpozadi, I/II	kN	17/11

Upravljanje

Ugao oscilacija +/-	°	8
---------------------	---	---

Upravljanje

Upravljanje, vrsta		Zglobno upravljanje
--------------------	--	---------------------

Postrojenje za navodnjavanje

Navodnjavanje vodom, vrsta		Pritisak
----------------------------	--	----------

Kapacitet rezervoara/zapremina punjenja

Rezervoar za gorivo, kapacitet	L	33
Rezervoar za vodu, kapacitet	L	70

Nivo zvuka

Akustička snaga LW(A), nalepnica	db(A)	105
Akustička snaga LW(A), izmerena	db(A)	101

OPREMA

Utičnica za napon od 12 V | Zglobna veza u 3 tačke | Instrument-tabla sa prikazima, kontrolnim lampicama i prekidačima | Poklopac instrument-table sa bravom, otporan na vremenske prilike | Clear Side | Polivanje vodom pod pritiskom sa intervalnim prekidačem | Mesto za vozača sa mogućnošću penjanja sa obe strane | Zaštita klinastog kaiša | Automatika vibriranja | Filtriranje vode (trostruko) | Centralna kuka za podizanje

DODATNA OPREMA

Plastični strugač, sklopiv | leva dodatna pogonska poluga | Zaštitni krov | Automatika za zaustavljanje motora | Sirena za vožnju unazad | Radno osvetljenje | Rotaciona signalna lampa | Prekidač odvajanja akumulatora | Hauba motora sa zvučnom izolacijom | Ispusni ventil za vodu | Dodatni retrovizor |