

Technické údaje

# HD 10C VV



**Tandemové valce Séria HD CompactLine**

Tandemový valec s dvoma vibračnými behúňmi

**H263**

## **NAJDÔLEŽITEJŠIE**

- > Kompaktné rozmery
- > Vynikajúci výhľad na okraje behúňa, stroj a stavenisko
- > Jednoduchá preprava, jednoduché naloženie
- > Jednoduché, intuitívne a jazykovo neutrálne ovládanie
- > Clear Side – jednostranné zavesenie bandáže

## TECHNICKÉ ÚDAJE HD 10C VV (H263)

Hmotnosť		
Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	1680
Prevádzková hmotnosť max.	kg	1780
Statické líniové zaťaženie, vpredu/vzadu	kg/cm	8,2/8,7
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		8,7/PV2

Rozmery stroja		
Celková dĺžka	mm	2295
Celková výška s ROPS	mm	2210
Výška nakladania, min.	mm	1580
Rázvor náprav	mm	1560
Celková šírka	mm	1134
Maximálna pracovná šírka	mm	1070
Stopový polomer zatačania, vnútorný	mm	2130

Rozmery bandáží		
Šírka bandáže, vpredu/vzadu	mm	1000/1000
Priemer bandáže, vpredu/vzadu	mm	620/620
Hrúbka bandáže, vpredu/vzadu	mm	12/12
Druh bandáže, vpredu		hladké/nedelené
Druh bandáže, vzadu		hladké/nedelené

Vznetový motor		
Výrobca		KUBOTA
Typ		D1105
Valce, počet		3
Výkon ISO 14396, kW/PS/ot./min.		16,1/21,9/2600
Výkon SAE J1349, kW/HP/ot./min.		16,1/21,6/2600
Emisná trieda		EU Stage V / EPA Tier 4
Emisná trieda EU		EU Stage V
Emisná trieda USA		EPA Tier 4
Dodatočná úprava spalín		-

Pohon pojazdu		
Rýchlosť, plynulo	km/h	0 - 11,0
Stúpavosť, s/bez vibrácií	%	30/40

Vibrácie		
Frekvencia vibrácií, vpredu, I/II	Hz	61/48
Frekvencia vibrácií, vzadu, I/II	Hz	61/48
Amplitúda, vpredu, I/II	mm	0,38/0,38
Amplitúda, vzadu, I/II	mm	0,38/0,38
Odstredivá sila, vpredu, I/II	kN	17/11
Odstredivá sila, vzadu, I/II	kN	17/11

Riadenie		
Uhol výkyvu +/-	°	8
Riadenie, druh		Kíbové riadenie

Kropiace zariadenie		
Kropenie vodou, druh		Tlak

Objem nádrže/objem náplne		
Nádrž na vodu, objem	L	70
Hladina akustického tlaku		
Akustický výkon LW(A), nálepka	db(A)	105
Akustický výkon LW(A), zmeraný	db(A)	101

## VYBAVENIE

12 V zásuvka | 3-bodový otočný kĺb | Palubná doska s ukazovateľmi, kontrolnými svetlami a prepínačmi | Kryt palubnej dosky uzamykateľný a odolný voči poveternostným vplyvom | Clear Side | Systém rozprašovania vody s intervalovým prepínačom | Pracovisko vodiča s obojstranným nastupovaním | Ochrana klinového remeňa | Vibračná automatika | Filtrácia vody (trojitá) | Centrálny závesný strmeň

## ŠPECIÁLNE VYBAVENIE

Stierač z plastu, sklopný | Prídavná páka pojazdu vľavo | Ochranná strecha | Automatika zastavenia motora | Siréna pre cúvanie | Pracovný svetlomiet | Otočný maják | Vypínač batérie | Kryt motora so zvukovou izoláciou | Kohút vypúšťania vody | Prídavné zrkadlo | Pohotovostné náradie