

Tekniske data

HD+ 140i VV



Tandemtromler Serie HD+
Tandemtromle med to vibrationstromler

H274

HIGHLIGHTS

- > 3-punkt knækled til regelmæssig vægtfordeling og fremragende ligeudkørsel
- > Betjeningskoncept Easy Drive
- > Elektronisk maskinkontrol Hammtronic
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Markørforskydning giver komfortabel til- og frakørsel og kompression ved kantsten

TEKNISKE DATA HD+ 140i VV (H274)

Vægte		
Driftsvægt med kabine	kg	12985
Driftsvægt med ROPS	kg	12745
Driftsvægt maks.	kg	13800
Statisk linjelast, forrest/bagest	kg/cm	30,4/30,3
Fran. klassificering, værdi/klasse		28,4/VT2
Mål, maskine		
Samlet længde	mm	5300
Samlet højde med kabine	mm	2980
Samlet højde med ROPS	mm	3030
Højde læsning, minim.	mm	2140
Akselafstand	mm	3900
Samlet bredde med kabine	mm	2260
Maks. arbejdsbredde	mm	2310
Frihøjde, midt	mm	340
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	900/900
Sporkredsradius, indvendig	mm	6200
Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest/bagest	mm	2140/2140
Tromlediameter, forrest/bagest	mm	1400/1400
Tromletykkelse, forrest/bagest	mm	19/19
Tromletype, forrest		glat/udelt
Tromletype, bagest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	170
Dieselmotor		
Producent		DEUTZ
Type		TCD 4.1 L4
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		115,0/156,4/2300
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		115,0/154,1/2300
Emissionsstandard		EU Stage V/EPA Tier 4
Udstødningsgasefterbehandli ng		DOC-DPF-SCR
Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0-10,0
Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningsevne med/uden vibration	%	39/39
Vibration		
Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	40/50
Vibrationsfrekvens, bagest, I/II	Hz	40/50
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,9/0,33
Amplitude, bagest, I/II	mm	0,9/0,33
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	159/93
Centrifugalkraft, bagest, I/II	kN	159/93

Styring		
Styring, type		Ledstyring
Overrisslingsanlæg		
Vandoverrissing, type		Tryk
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	260
AdBlue/DEF-tank, indhold	L	20
Vandtank, indhold	L	1145
Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	109
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	107

UDSTYR

12-V-stikdåse | 2 store udvendige bakspejle | Afstryger sammenklappelig | Betjeningskoncept Easy Drive | Trykvandoverrissing | ECO-tilstand | Førerplads med opstigning i to sider | Hastighedsreguleret vandoverrissing | Hastighedvalg | Svingningsbeskyttet førerplads | Sporforskydning, hydraulisk | Vandoverrissingssystem med sprøjtelisten forrest og bagest | Vandfiltrering (3-delt) | Vandtank forrest og bagest, kan fyldes fra begge sider | Central vandaftapning

SPECIALUDSTYR

Varme- og klimaanlæg | Fartskriver | | | Instrumentbræt cover | Kanttryk- og skæreapparat | HAMM Compaction Meter (HCM) | Motorstop-automatik | HAMM Temperature Meter (HTM) | Markørforskydningsvisning | Bakalarm | Telematikgrænseflade | Arbejdslys | Rotorblink | Coming Home-belysning | Afspærringsanordning