

Tehnilised andmed

# HD+ 140i VV



**Tandemrullid Seeria HD+**  
Tandemvalts kahe vibratsioonvaltsiga

**H274**

## TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > 3-punkti-pendelkäändliigend ühtlaseks kaalujaotuseks ja suurepäraseks otseliikumiseks
- > Easy Drive käsitsemiskontseptsioon
- > Elektrooniline masina juhtseade Hammtronic
- > Suurepärase vaade masinale ja ehitusplatsile
- > Sõiduraja nihe mugavaks kohale- ja ärasõiduks ning tihendamiseks äärekivide servade juures

TEHNILISED ANDMED HD+ 140i VV (H274)

| Kaalud                                    |       |                         |
|-------------------------------------------|-------|-------------------------|
| Töökaal koos kabiiniga                    | kg    | 12985                   |
| Töökaal koos turvakaarega ROPS            | kg    | 12745                   |
| Töökaal, max                              | kg    | 13800                   |
| Staatiline joonkoormus, ees/taga          | kg/cm | 30,4/30,3               |
| Pr klassifikatsioon, väärtus/klass        |       | 28,4/VT2                |
| Masina mõõtmed                            |       |                         |
| Kogupikkus                                | mm    | 5300                    |
| Kogukõrgus kabiiniga                      | mm    | 2980                    |
| Kogukõrgus turvakaarega ROPS              | mm    | 3030                    |
| Laadimiskõrgus, min                       | mm    | 2140                    |
| Teljevahe                                 | mm    | 3900                    |
| Kogulaius kabiiniga                       | mm    | 2260                    |
| Maksimaalne töölaius                      | mm    | 2310                    |
| Kliirens, keskel                          | mm    | 340                     |
| Kaugus äärekividest, vasakul/paremal      | mm    | 900/900                 |
| Pöörderingi raadius, sisemine             | mm    | 6200                    |
| Valtside mõõtmed                          |       |                         |
| Valtsi laius, ees/taga                    | mm    | 2140/2140               |
| Valtsi läbimõõt, ees/taga                 | mm    | 1400/1400               |
| Valtsi paksus, ees/taga                   | mm    | 19/19                   |
| Valtsi liik, ees                          |       | sile/poolitamata        |
| Valtsi liik, taga                         |       | sile/poolitamata        |
| Rööpme nihe, vasakul/paremal              | mm    | 170                     |
| Diiselmootor                              |       |                         |
| Tootja                                    |       | DEUTZ                   |
| Tüüp                                      |       | TCD 4.1 L4              |
| Silindrid, kogus                          |       | 4                       |
| Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis   |       | 115,0/156,4/2300        |
| Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis   |       | 115,0/154,1/2300        |
| Heitgaasinorm                             |       | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| Heitgaasi järeltöötlus                    |       | DOC-DPF-SCR             |
| Sõiduajam                                 |       |                         |
| Kiirus, astmeteta                         | km/h  | 0-10,0                  |
| Regulaator, astmeteta                     |       | HAMMTRONIC              |
| Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita | %     | 39/39                   |
| Vibratsioon                               |       |                         |
| Vibratsioonisagedus, ees, I/II            | Hz    | 40/50                   |
| Vibratsioonisagedus, taga, I/II           | Hz    | 40/50                   |
| Amplituud, ees, I/II                      | mm    | 0,9/0,33                |
| Amplituud, taga, I/II                     | mm    | 0,9/0,33                |
| Tsentrifugaaljõud, ees, I/II              | kN    | 159/93                  |
| Tsentrifugaaljõud, taga, I/II             | kN    | 159/93                  |
| Rool                                      |       |                         |
| Pendelnurk +/-                            | °     | 10                      |

| Rool                                                 |       |               |
|------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Rool, liik                                           |       | Raamjuhtimine |
| Pihustusseade                                        |       |               |
| Veepihustus, liik                                    |       | Surve         |
| Paagi sisu/täitekogus                                |       |               |
| Kütusepaak, sisu                                     | L     | 260           |
| AdBlue/DEFi paak, sisu                               | L     | 20            |
| Veepaak, sisu                                        | L     | 1145          |
| Müratase                                             |       |               |
| Helivõimsuse tase (LWA), tagatud                     | db(A) | 109           |
| Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt | db(A) | 107           |

VARUSTUS

12 V pistikupesa | Kaks suurt välimist tahavaatepeeglit | Klapitav kaabits | Easy Drive juhtpaneel | Survevee pihustussüsteem | ECO-režiim | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikabiin | Kiirusega reguleeritav veepihustus | Kiiruse eelvalik | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Hüdrauliline rööpme nihe | Vee pihustamissüsteem esimeste ja tagumiste pihustamisliistudega | Vee filtreerimine (3-kordne) | Veepaak ees ja taga, mõlemalt poolelt täidetav | Keskne vee väljalaskekraan

ERIVARUSTUS

Küte ja kliimaseade | Tahhograaf | | | Armatuurlaua kate | Servasurve- ja lõikeseade | HAMM Compaction Meter (HCM) | Mootori seiskamisautomaatika | HAMM Temperature Meter (HTM) | Rööpmelaiuse nihke näidik | Tagurdus-helisignaal | Telemaatikaliides | Töövalgustus | Pöördvilkur | Coming Home valgustus | Lukustusseade