

技術データ

# HD+ 140i VV



タンデムローラ シリーズ HD+  
2つのバイブレーションドラム付きタンデムローラー

H274

## 主な特長

- > 荷重の均等分散、重心安定性に優れた3節点スイベルジョイント。
- > Easy Drive 操作コンセプト
- > 電気式機械管理システム「Hammtronic」
- > 機械と現場の周辺をしっかりと見渡せる構造
- > コンフォートスタートアップ、小回りがきいて縁石際も締固めやすくなる、トラックオフセット

## 技術データ HD+ 140i VV (H274)

## 重量

キャビン付き運転重量	kg	12985
ROPS付き運転重量	kg	12745
最大運転重量	kg	13800
静的線形負荷、フロント／リア	kg/cm	30,4/30,3
フランス式分類、値／等級		28,4/VT2

## 機械寸法

全長	mm	5300
キャビン付きの全高	mm	2980
ROPS付き全体幅	mm	3030
積み込み高さ、最小	mm	2140
軸間距離	mm	3900
キャビンを含む全幅	mm	2260
最大作業幅	mm	2310
ロードクリアランス、中央	mm	340
左右縁石クリアランス	mm	900/900
回転半径、内側	mm	6200

## ドラム寸法

ドラム幅、フロント／リア	mm	2140/2140
ドラム直径、フロント／リア	mm	1400/1400
ドラム強度、フロント／リア	mm	19/19
ドラム種類、フロント		スムーズ/非分割型
ドラム種類、リア		スムーズ/非分割型
トラックオフセット、左／右	mm	170

## ディーゼルエンジン

製造元		DEUTZ
型式		TCD 4.1 L4
シリンダー、数		4
出力 ISO 14396、kW/PS/rpm		115,0/156,4/2300
出力 SAE J1349、kW/HP/rpm		115,0/154,1/2300
排出ガス規制		EU Stage V / EPA Tier 4
排出ガス後処理装置		DOC-DPF-SCR

## ドライブ

速度、無段階	km/h	0-10,0
制御、無段階		HAMMTRONIC
登坂能力 (バイブレーションあり／なし)	%	39/39

## バイブレーション

バイブレーション周波数、フロント、I/II	Hz	40/50
バイブレーション周波数、リア、I/II	Hz	40/50
振幅、フロント、I/II	mm	0,9/0,33
振幅、リア、I/II	mm	0,9/0,33
遠心力、フロント、I/II	kN	159/93
遠心力、リア、I/II	kN	159/93

## ステアリング

振り角 +/-	°	10
ステアリング、種類		屈折式ステアリング

## 散水装置

散水装置、種類		圧力
---------	--	----

## タンク容量／容量

燃料、容量	L	260
AdBlue/DEFタンク、容量	L	20
水タンク、容量	L	1145

## 騒音レベル

音響出力 LwA - 保証値	db(A)	109
音響出力 LwA - 平均測定値	db(A)	107

## 装備

12Vソケット | 2つの大きな外部バックミラー | 折りたたみ式スクレイパー | Easy Drive 操作コンセプト | 高圧水散水装置 | ECOモード |両側搭乗ステップ付きオペレータプラットフォーム | 速度調節式散水装置 | 速度プリセット | 防振措置を施したオペレータプラットフォーム | 油圧式トラックオフセット | 前後スプレーバー付きスプリンクラー装置 | 水フィルタ装置(3層) | 水タンク(前後両側で充填可能) | 中央水抜き弁

## オプション

ヒーター＆エアコン | タコグラフ | Smart Doc用Bluetoothインターフェース | ダッシュボードカバー | 端部プレス＆カッティング装置 | ハムコンパクションメータ(HCM) | 自動エンジン停止機能 | ハムテンペラチャメータ(HTM) | トラックオフセット表示 | バックブザー | テレマティクスインターフェース | 作業灯 | 回転灯 | Coming Home照明器具 | ロック装置