

Date tehnice

HD+ 140i VV



Cilindri compactori tandem Seria HD+
Cilindru compactor tandem cu două bandaje vibratoare

H274

TRĂSĂTURI PRINCIPALE

- > Articulație pivotantă în 3 puncte pentru distribuția uniformă a greutateii și o excelentă stabilitate direcțională
- > Concept de operare Easy Drive
- > Sistem electronic de management al mașinii Hammtronic
- > Vizibilitate excelentă asupra mașinii și șantierului
- > Compensator de traseu pentru apropierea, depărtarea și compactarea confortabilă la nivelul marginilor bordurilor

DATE TEHNICE HD+ 140i VV (H274)

Greutăți		
Greutate de funcționare cu cabină	kg	12985
Greutate de funcționare cu ROPS	kg	12745
Greutate maximă de funcționare	kg	13800
Sarcină liniară statică, față/spate	kg/cm	30,4/30,3
Clasificare franceză, valoarea/clasa		28,4/VT2
Dimensiuni ale mașinii		
Lungime totală	mm	5300
Înălțime totală cu cabină	mm	2980
Înălțime totală cu ROPS	mm	3030
Înălțime de încărcare, minimă	mm	2140
Ampatament	mm	3900
Lățime totală cu cabină	mm	2260
Lățime maximă de lucru	mm	2310
Garda la sol, mijloc	mm	340
Garda la bordură, stânga/dreapta	mm	900/900
Rază de bracăj, interioară	mm	6200
Dimensiunile bandajelor		
Lățimea bandajului, față/spate	mm	2140/2140
Diametrul bandajului, față/spate	mm	1400/1400
Grosimea bandajului, față/spate	mm	19/19
Tip de bandaj, față		neted/nedivizat
Tip de bandaj, spate		neted/nedivizat
Abatere de la ecartament, stânga/dreapta	mm	170
Motor diesel		
Producător		DEUTZ
Tip		TCD 4.1 L4
Cilindri, număr		4
Putere ISO 14396, kW/PS/rot/min		115,0/156,4/2300
Putere SAE J1349, kW/HP/rot/min		115,0/154,1/2300
Standard emisii de gaze		UE Etapa V/EPA Faza 4
Tratare ulterioară a gazelor de eșapament		DOC-DPF-SCR
Mecanism de acționare a vehiculului		
Viteză, progresivă	km/h	0-10,0
Reglare, progresivă		HAMMTRONIC
Capacitate de urcare a pantelor, cu/fără vibrație	%	39/39
Vibrație		
Frecvență de vibrare, față, I/II	Hz	40/50
Frecvență de vibrare, spate, I/II	Hz	40/50
Amplitudine, față, I/II	mm	0,9/0,33
Amplitudine, spate, I/II	mm	0,9/0,33

Vibrație		
Forță centrifugă, față, I/II	kN	159/93
Forță centrifugă, spate, I/II	kN	159/93
Direcție		
Unghi de pendulare +/-	°	10
Sistem de direcție, tip		Direcție articulată
Instalație de stropire		
Sistem de stropire cu apă, tip		Presiune
Capacitate rezervor/capacitate de umplere		
Rezervor de combustibil, capacitate	L	260
Rezervor AdBlue/DEF, capacitate	L	20
Rezervor de apă, capacitate	L	1145
Nivel de zgomot		
Nivel de putere acustică L(WA), garantat	db(A)	109
Nivel de putere acustică L(WA), măsurat reprezentativ	db(A)	107

DOTARE

Priză de 12 V | 2 oglinzi retrovizoare exterioare mari | Ștergător rabatabil | Concept de operare Easy Drive | Stropire cu apă sub presiune | Mod ECO | Postul șoferului cu treaptă de urcare pe ambele părți | Stropire cu apă reglată în funcție de viteză de deplasare | Preselectarea vitezei | Postul șoferului cu sistemul de vibrații decuplat | Abatere de la ecartament, hidraulică | Sistem de stropire cu apă cu bare de pulverizare în față și în spate | Filtrare apă (triplă) | Rezervor de apă în față și în spate, cu alimentare din două părți | Robinet central de evacuare a apei

DOTARE SPECIALĂ

Încălzire și instalație de climatizare | Tahograf | Interfață Bluetooth pentru Smart Doc | Husă pentru tabloul de bord | Dispozitiv presare margini și tăiere | Modul HAMM Compaction Meter (HCM) | Funcție automată oprire motor | Modul HAMM Temperature Meter (HTM) | Indicator compensator traseu | Claxon marșarier | Interfață sistem telematic | Proiectoare de lucru | Girofar | Iluminare Coming Home | Dispozitiv de închidere