

## Tekniske spesifikasjoner

# HTC 15



### Grøftevalser Serie HTC

Grøftevals med to vibrasjons-stampefottromler

H950

### HØYDEPUNKTER

- > Tipp-over-motorbeskyttelse for å beskytte motoren
- > Lavt tyngdepunkt for å redusere risikoen for å velte
- > IR-fjernkontroll med 3 sensorer for å sikre siktlinje
- > Enkel å transportere og vedlikeholde
- > Høy allsidighet - trommelbreddeforlengelser som standard

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HTC 15 (H950)

Vekt

|                               |       |             |
|-------------------------------|-------|-------------|
| Vekt i driftsklar stand maks. | kg    | 1465        |
| Aksellast, foran/bak          | kg    | 732,5/732,5 |
| Statisk linjelast, foran/bak  | kg/cm | 8,9/8,9     |

Mål maskin

|                        |    |      |
|------------------------|----|------|
| Totallengde            | mm | 1826 |
| Høyde lasting, min.    | mm | 1420 |
| Akselavstand           | mm | 1000 |
| Totalbredde            | mm | 820  |
| Maksimal arbeidsbredde | mm | 820  |
| Svingradius, indre     | mm | 1600 |

Mål tromler

|                            |    |           |
|----------------------------|----|-----------|
| Trommelbredde, foran/bak   | mm | 820/820   |
| Trommeldiameter, foran/bak | mm | 550/550   |
| Trommeltykkelse, foran/bak | mm | 10        |
| Trommeltype, foran         |    | Stampefot |
| Trommeltype, bak           |    | Stampefot |

Dieselmotor

|                                   |  |                 |
|-----------------------------------|--|-----------------|
| Produsent                         |  | KOHLER          |
| Type                              |  | KDW 1003        |
| Sylindere, antall                 |  | 3               |
| Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min |  | 14,8/20,07/3000 |
| Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min |  | 14,8/19,8/3000  |
| Utslippsstandard                  |  | EPA Tier 4      |
| Eksosetterbehandling              |  | -               |

Kjøredrift

|                                |   |       |
|--------------------------------|---|-------|
| klatreevne, med/uten vibrasjon | % | 45/50 |
|--------------------------------|---|-------|

Vibrasjon

|                               |    |           |
|-------------------------------|----|-----------|
| Vibrasjonsfrekvens, foran     | Hz | 42        |
| Vibrasjonsfrekvens, bak       | Hz | 42        |
| Amplitude, foran, I/II        | mm | 1,40/0,70 |
| Amplitude, bak, I/II          | mm | 1,40/0,70 |
| Sentrifugalkraft, foran, I/II | kN | 34,2/68,4 |
| Sentrifugalkraft, bak, I/II   | kN | 34,2/68,4 |

Tankinnhold/påfyllingsmengde

|                        |   |    |
|------------------------|---|----|
| Drivstofftank, innhold | L | 24 |
|------------------------|---|----|

Lydnivå

|                                           |       |     |
|-------------------------------------------|-------|-----|
| Lydeffektnivå L(wA), garantert            | db(A) | 109 |
| Lydeffektnivå L(wA), representativ måling | db(A) | 105 |

UTSTYR

SPESIALUTFØRELSE