

Të dhënat teknike

# HD 8 VV



**Rula të dyfishtë Seria HD CompactLine**

Rul i dyfishtë me dy shtresa vibruese

H263

## PIKAT KRYESORE

- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Krahu i pastër — montim i rullit në një krah
- > Transport i lehtë, ngarkim i lehtë
- > Përmasa kompakte
- > Pamje e përkryer e cepave të shtresave, e makinerisë dhe hapësirës përreth kantierit

## TË DHËNAT TEKNIKE HD 8 VV (H263)

## Peshat

Pesha operative me ROPS	kg	1590
Pesha operative, maks.	kg	1690
Ngarkesa lineare statike, përpara/prapa	kg/cm	9,6/10,3
Klasifikimi francez, të dhënat/klasa		10,3/PV3

## Përmasat e makinerisë

Gjatësia totale	mm	2295
Lartësia totale me ROPS	mm	2210
Lartësia, ngarkesa, min.	mm	1580
Baza e volantit	mm	1560
Gjerësia totale	mm	938
Gjerësia e punës maks.	mm	872
Lartësia nga toka, qendër	mm	230
Rrezja e kthimit, brenda	mm	2230

## Përmasat e tamburit

Gjerësia e tamburit, përpara/prapa	mm	800/800
Diametri i tamburit, përpara/prapa	mm	620/620
Trashësia e tamburit, përpara/prapa	mm	12/12
Lloji i tamburit, përpara		të sheshta/të pandara
Lloji i tamburit, prapa		të sheshta/të pandara

## Motor nafte

Prodhuesi		KUBOTA
Lloji		D1105
Numri i cilindrave		3
Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrrotullime për minutë		16,1/21,9/2600
Fuqia SAE J1349, kW/HP/rrrotullime në minutë		16,1/21,6/2600
Standardi i emetimeve		EU Stage V / EPA Tier 4
Standardi i emetimeve EU		EU Stage V
Standardi i emetimeve USA		EPA Tier 4
Trajtimi i mëvonshëm i gazit të marmitës		-

## Mekanizmi i transmisionit

Shpejtësia, në vazhdim	km/h	0 - 11,0
Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa dridhje	%	30/40

## Dridhje

Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	61/48
Frekuenca e dridhjes, prapa, I/II	Hz	61/48
Amplituda, përpara, I/II	mm	0,43/0,43
Amplituda, prapa, I/II	mm	0,43/0,43
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	17/11
Forca centrifugale, prapa, I/II	kN	17/11

## Drejtimi

Këndi i lëkundjes +/-	°	8
Volanti, lloji		Manovrim i artikulluar

## Sistemi i sprucimit

Impianti i spërkatësit të ujit, lloji		Trysnia
---------------------------------------	--	---------

## Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes

Serbatori i karburantit, kapaciteti	L	33
Serbatori i ujit, kapaciteti	L	70

## Niveli i tingullit

Fuqia akustike LW(A), etiketa	db(A)	105
Fuqia akustike LW(A), e matur	db(A)	101

## PAJISJA

Prizë 12 V | Nyje e përthyshme e lëvizshme me 3 pika | Kruskoti me treguesit, ndriçuesit e kontrollit dhe çelësat | Mbulesa e kruskotit mund të kyçet dhe i reziston motit | Clear Side | Spërkatje me ujë me presion me çelës me interval | Ndenjëse shoferi me hije të dyanëshme | Mbrojtje për rripin e transmisionit | Sistem automatik vibrimi | Filtrimi i ujit (3-fish) | Kllapë ngritëse qendrore

## PAJISJE OPSIONALE

Krues plastik, i palosshëm | Doreza shtesë e udhëtimit majtas | Çatia mbrojtëse | Sistemi automatik i ndalimit të motorit | Boria e udhëtimit mbrapa | Ndriçimi i punës | Fenelinat | Çelës i fikjes së baterisë | Kofano me izolim kundër zhurmave | Rubinet lëshimi uji | Pasqyrë shtesë |