

HD 8 VV

Тандемен валяк с два вибрационни бандажа

Тандемни валяци Серия HD CompactLine / Конструктивна серия H263



АКЦЕНТИ HD CompactLine











- > Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване
- > Лесен транспорт, лесно товарене
- > Превъзходна видимост към ръба на бандажа, машината и обекта наоколо
- > Компактни размери
- > Clear Side - едностранно окачване на бандажа

Габаритни размери на машината

Обща дължина (L)	mm	2295
Ширина (B)	mm	880
Обща височина (H)	mm	2210
Ширина на бандажа (X)	mm	800/800
Височина на натоварване, миним. (H1)	mm	1580



EU Stage V /
EPA Tier 4

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ		Мерна единица	HD 8 VV
	Тегла		
	Работно тегло с ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане)	kg	1590
	Работно тегло макс.	kg	1690
	Статично линейно натоварване, отпред/отзад	kg/cm	9,6/10,3
	Френска класификация, величина/клас		10,3/PV3
	Габаритни размери на машината		
	Обща дължина	mm	2295
	Обща височина с ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане)	mm	2210
	Височина на натоварване, миним.	mm	1580
	Междусово разстояние	mm	1560
	Обща ширина	mm	880
	Максимална работна ширина	mm	862
	Радиус на завъртане по оста на следата на предното вътрешно колело	mm	2230
	Размери на бандажите		
	Ширина на бандажа, отпред/отзад	mm	800/800
	Диаметър на бандажа, отпред/отзад	mm	620/620
	Дебелина на бандажа, отпред/отзад	mm	12/12
	Тип бандаж, отпред		гладък/неразделен
	Тип бандаж, отзад		гладък/неразделен
	Дизелов двигател		
	Производител		KUBOTA
	Тип		D1105-E4B
	Брой на цилиндрите		3
	Мощност ISO 14396, kW/PS/UpM		16,1/21,9/2600
	Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM		16,1/21,6/2600
	Ниво отр. газове		EU Stage V / EPA Tier 4
	Допълнителна обработка отработени газове		-
	Задвижващ механизъм		
	Скорост, безстепенна	km/h	0 - 11,0
	Способност за изкачване по наклони, с/без вибрация	%	30/40
	Вибрация		
	Вибрационна честота, отпред, I/II	Hz	61/48
	Вибрационна честота, отзад, I/II	Hz	61/48
	Амплитуда, отпред, I/II	mm	0,43/0,43
	Амплитуда, отзад, I/II	mm	0,43/0,43
	Центробежна сила, отпред, I/II	kN	17/11
	Центробежна сила, отзад, I/II	kN	17/11
	Кормилно управление		
	Ъгъл на люлеене +/-	°	8
	Кормилно управление, тип		Шарнирно (съчленено) кормилно управление
	Оросителна система		
	Водно оросяване, тип		Налягане
	Вместимост на резервоара/ капацитет		
	Резервоар за гориво, вместимост	L	33
	Резервоар за вода, вместимост	L	70
	Ниво на шум		
	Акустична мощност LW(A), стикер	db(A)	105
	Акустична мощност LW(A), измерена	db(A)	101

ОБОРУДВАНЕ

Контакт 12 V, 3-точкова люлееща се връзка, Арматурно табло с дисплеи, контролни лампи и прекъсвачи, Капак на арматурното табло с ключалка и устойчив на атмосферни влияния, Clear Side, Оросяване с вода под налягане с интервален прекъсвач, Операторска кабина със стълби от двете страни, Защита на клиновидния ремък, Вибрационна автоматика, Филтриране на водата (тройно), Централно повдигащо рамо

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Стъргалки от пластмаса, регулируеми, Допълнителен лост за управление вляво, Предпазен покрив, Автоматично изключване на двигателя, Клаксон за заден ход, Работно осветление, Въртяща се сигнална лампа, Прекъсвач на акумулатора, Капак на двигателя със звукоизолация, Кран за източване на водата, Допълнително огледало, Бордови инструмент

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM