

HD 8 VV


Kahe vibrobandaažiga tandemrull

Tandemrullid Seeria HD CompactLine / Seeria H263












TÄHTSAIMAD OMADUSED HD

- > Lihtne, intuiitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Lihtne transport, lihtne ümberlaadimine
- > Suurepärase vaade lindi servale, masinale ja ehitusplatsile
- > Kompaktsed mõõtmed
- > vaba külg - ühepoolne lindi riputus

 masina mõõtmed			
kogupikkus (L)	mm		2295
laius (B)	mm		880
kogukõrgus (H)	mm		2210
bandaaži laius (X)	mm		800/800
koorma kõrgus, minim. (Hl)	mm		1580



EU Stage V /
EPA Tier 4

TEHNILISED ANDMED		Üksus	HD 8 VV
	kaalud		
	Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega	kg	1590
	töökaal max.	kg	1690
	staatiline lineaarkoormus, ees/taga	kg/cm	9,6/10,3
	prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		10,3/PV3
	masina mõõtmised		
	kogupikkus	mm	2295
	kogukõrgus ROPS-üleveeremiskaitsega	mm	2210
	koorma kõrgus, minim.	mm	1580
	teljevahe	mm	1560
	kogulaius	mm	880
	maksimaalne töölaius	mm	862
	seesmine pöörderaadius	mm	2230
	bandaažide mõõtmised		
	bandaaži laius, ees/taga	mm	800/800
	bandaaži läbimõõt, ees/taga	mm	620/620
	bandaaži paksus, ees/taga	mm	12/12
	bandaaži liik, ees		sile/poolitamata
	bandaaži liik, taga		sile/poolitamata
	diiselmootor		
	tootja		KUBOTA
	tüüp		D1105-E4B
	silindrite arv		3
	võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		16,1/21,9/2600
	võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		16,1/21,6/2600
	Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	heitgaasi järelkäitus		-
	veoajam		
	kiirus, astmevaba	km/h	0 - 11,0
	tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	30/40
	vibratsioon		
	vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	61/48
	vibratsioonisagedus, taga, I/II	Hz	61/48
	amplituud ees, I/II	mm	0,43/0,43
	amplituud taga, I/II	mm	0,43/0,43
	tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	17/11
	tsentrifugaaljõud, taga, I/II	kN	17/11
	roolimehhanism		
	pendeldusnurk +/-	°	8
	roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine
	vihmutussüsteem		
	veega vihmutamine, liik		rõhk
	paagi maht / täitekogus		
	kütusepaak, maht	L	33
	veepaagi maht	L	70
	müratase		
	müratase LW(A), kleebis	db(A)	105
	müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	101

VARUSTUS

12 V pistikupes, 3-punkti-pendelligend, Näidikute, märgulampide ja lülititega armatuurlaud, Ilmastikukindel ja lukustatav armatuurlaua kate, Clear Side, Intervallülitiga surveveepihustus, Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikoht, Kiilrihmakaitsega, Vibratsiooniautomaatika, Vee filtreerimine (3-kordne), Tsentraalne tõsteklamber

ERIVARUSTUS

Eemalpeööratav plastkaabits, Täiendav sõiduhuob vasakul, Kaitsekatus, Mootori seiskamisautomaatika, Tagurdus-helisignaal, Töövalgustus, Pöördvilkur, Aku lahklüliti, Heliisolatsiooniga mootorikate, Vee väljalaskekraan, Lisapeegel, Tööriistakomplekt

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM