

tehnilised andmed

HD 8 VV



Tandemrullid Seeria HD CompactLine

Kahe vibrobandaažiga tandemrull

H263

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Lihtne, intuiitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > vaba külj - ühepoolne lindi riputus
- > Lihtne transport, lihtne ümberlaadimine
- > Kompaktsed mõõtmed
- > Suurepärane vaade lindi servale, masinale ja ehitusplatsile

TEHNILISED ANDMED HD 8 VV (H263)

kaalud		
Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega	kg	1590
töökaal max.	kg	1690
staatiline lineaarkoormus, ees/taga	kg/cm	9,6/10,3
prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		10,3/PV3
masina mõõtmised		
kogupikkus	mm	2295
kogukõrgus ROPS-üleveeremiskaitsemega	mm	2210
koorma kõrgus, minim.	mm	1580
teljevahe	mm	1560
kogulaius	mm	938
maksimaalne töölaius	mm	872
kliirens, keskel	mm	230
eesmine pöörderaadius	mm	2230
bandaažide mõõtmised		
bandaaži laius, ees/taga	mm	800/800
bandaaži läbimõõt, ees/taga	mm	620/620
bandaaži paksus, ees/taga	mm	12/12
bandaaži liik, ees		sile/poolitamata
bandaaži liik, taga		sile/poolitamata
diiselmootor		
tootja		KUBOTA
tüüp		D1105
silindrite arv		3
võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		16,1/21,9/2600
võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		16,1/21,6/2600
Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Heitgaasiklass EU		EU Stage V
Heitgaasiklass USA		EPA Tier 4
heitgaasi järelkäitlus		-
veoajam		
kiirus, astmevaba	km/h	0 - 11,0
tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	30/40
vibratsioon		
vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	61/48
vibratsioonisagedus, taga, I/II	Hz	61/48
amplituud ees, I/II	mm	0,43/0,43
amplituud taga, I/II	mm	0,43/0,43
tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	17/11
tsentrifugaaljõud, taga, I/II	kN	17/11
roolimehhanism		
pendeldusnurk +/-	°	8
roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine
vihmutussüsteem		
veega vihmutamine, liik		rõhk

paagi maht / täitekogus

veepaagi maht	L	70
---------------	---	----

müratase

müratase LW(A), kleebis	db(A)	105
-------------------------	-------	-----

müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	101
--------------------------	-------	-----

VARUSTUS

12 V pistikupesa | 3-punkti-pendelliigend | Näidikute, märgulampide ja lülititega armatuurlaud | Ilmastikukindel ja lukustatav armatuurlauda kate | Clear Side | Intervalllülitiga surveveepihustus | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikoht | Kiilrihmakaitsega | Vibratsiooniautomaatika | Vee filtreerimine (3-kordne) | Tsentraalne tõsteklamber

ERIVARUSTUS

Eemalepööratav plastkaabit | Täiendav sõiduhuob vasakul | Kaitsekatus | Mootori seiskamisautomaatika | Tagurdus-helisignaal | Töövalgustus | Pöördvilkur | Aku lahklüliti | Heliisolatsiooniga mootorikate | Vee väljalaskekraan | Lisapeegel | Tööriistakomplekt