

Műszaki adatok

HD 8 VV



Tandemhengerek Sorozat HD CompactLine

Tandemhenger két vibrációs abronccsal

H263

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Clear Side - egyoldali palástfelfüggesztés
- > Egyszerű szállítás, egyszerű rakodás
- > Kompakt méretek
- > Kitűnő rálátás a palástszélre, gépre és az építési környezetre

MŰSZAKI ADATOK HD 8 VV (H263)

Tömegek

Üzemi súly ROPS-szal	kg	1590
Üzemi súly max.	kg	1690
Statikus vonalterhelés, elől/hátul	kg/cm	9,6/10,3
Franc. Osztályozás, érték/osztály		10,3/PV3

Gép méretei

Teljes hossz	mm	2295
Teljes magasság ROPS-szal	mm	2210
Rakodási magasság, minim.	mm	1580
Tengelytávolság	mm	1560
Teljes szélesség	mm	938
Maximális munkaszélesség	mm	872
Szabadmagasság, közepén	mm	230
Nyomkörösugár, belső	mm	2230

Abroncsok méretei

Abroncsméret, elől/hátul	mm	800/800
Abroncsméret, elől/hátul	mm	620/620
Abroncsméret, elől/hátul	mm	12/12
Abroncstípus, elől		sima/osztatlan
Abroncstípus, hátul		sima/osztatlan

Dízelmotor

Gyártó		KUBOTA
Típus		D1105
Henger, darabszám		3
Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		16,1/21,9/2600
Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		16,1/21,6/2600
Kipufogógáz szabvány		EU Stage V / EPA Tier 4
Kipufogógáz fokozat EU		EU Stage V
Kipufogógáz fokozat USA		EPA Tier 4
Kipufogógáz utókezelés		-

Menethajtás

Sebesség, fokozat nélküli	km/h	0 - 11,0
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	30/40

Rezgés

Vibrációs frekvencia, elől, I/II	Hz	61/48
Vibrációs frekvencia, hátul, I/II	Hz	61/48
Amplitúdó, elől, I/II	mm	0,43/0,43
amplitúdó, hátul, I/II	mm	0,43/0,43
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	17/11
Centrifugális erő, hátul, I/II	kN	17/11

Kormányzás

Lengésszög +/-	°	8
Kormányzás, mód		Törzscsuklós kormányzás

Permetező berendezés

Vízpermetezés, mód		Nyomás
--------------------	--	--------

Tartály térfogat/betöltési mennyiség

Üzemanyagtartály, térfogat	L	33
----------------------------	---	----

Tartály térfogat/betöltési mennyiség

Víztartály, térfogat	L	70
Zajszint		
Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	105
Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	101

FELSZERELTSÉG

12 V csatlakozóaljzat | 3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolóval | Lezárható és időjárásálló műszerfal burkolat | Clear Side | Nyomóvízes permetezés intervallum kapcsolóval | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Ékszíjvédő | Vibrációs automatika | Vízszűrés (3-szoros) | Központi emelőbak

KÜLÖNLEGES FELSZERELÉS

Műanyag lemez, lehajtható | Kiegészítő menetkar, bal | Védőtető | Motorleállító automatika | Tolatás hangjelző | Munkafényszóró | Forgóvillogó lámpa | Akkumulátor leválasztó kapcsoló | Motorháztető hangszigeteléssel | Vízleeresztő csap | Kiegészítő tükör | Fedélzeti szerszám