

Техникалық деректер

HD 8 VV



Екі жанышқылы жол катоктары Серия HD CompactLine

Тербелетін екі құрсауы бар екі жанышқылы жол катогы

H263

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Басқару әдісі қарапайым, интуитивтік және жазбаларсыз
- > Clear Side – барабанды бір жақтан бекіту мүмкіндігі
- > Қарапайым тасымалдау, қарапайым жүктеу әдісі
- > Шағын габариттер
- > Құрсау шетіне, құрылғыға және құрылыс алаңының айналасындағы ауданға тамаша көрініс

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР HD 8 VV (H263)

Салмақтар		
ROPS бар жұмыс салмағы	kg	1590
Жұмыс салмағы, макс.	kg	1690
Статикалық түзу жүктеме, алды/арты	kg/cm	9,6/10,3
Француз жіктеуі, деректер/класс		10,3/PV3
Машина өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	2295
ROPS бар жалпы биіктігі	mm	2210
Биіктік, жүктеме, мин.	mm	1580
Дөңгелек базасы	mm	1560
Жалпы ені	mm	938
Ең үлкен жұмыс ені	mm	872
Жерден биіктігі, ортасы	mm	230
Бұрылу радиусы, ішінде	mm	2230
Барабан өлшемдері		
Барабан ені, алды/арты	mm	800/800
Барабан диаметрі, алды/арты	mm	620/620
Барабан қалыңдығы, алды/арты	mm	12/12
Барабан түрі, алды		тегіс/бөлінбеген
Барабан түрі, арты		тегіс/бөлінбеген
Дизель моторы		
Жасап шығарушы		KUBOTA
Түрі		D1105
Цилиндрлердің саны		3
Номинал қуаты ISO 14396, кВт/руль гидрокүшейткіші/айн.-мин		16,1/21,9/2600
Қуат деңгейі SAE J1349, кВт/HP/айналым/минут		16,1/21,6/2600
Елдерінің пайдаланылған газдар құрамының		EU Stage V / EPA Tier 4
Шығару стандартты EU		EU Stage V
Шығару стандартты USA		EPA Tier 4
Өңдеуден кейінгі шыққан газ		-
Жетек		
Жылдамдық, шексіз айнымалы	km/h	0 - 11,0
Жоғары шығу мүмкіндігі, вибрация қосулы/өшірулі	%	30/40
Вибрация		
Вибрация жиілігі, алды, I/II	Hz	61/48
Вибрация жиілігі, арты, I/II	Hz	61/48
Амплитуда, алды, I/II	mm	0,43/0,43
Амплитуда, арты, I/II	mm	0,43/0,43
Центрифугалық күш, алды, I/II	kN	17/11
Центрифугалық күш, арты, I/II	kN	17/11
Рульдік басқару		
Тербеліс бұрышы +/-	°	8

Рульдік басқару

Рульдік басқару, түрі		Топсалы рульдік басқару
-----------------------	--	-------------------------

Спринклерлік жүйе

Су спринклері, түрі		Қысым
---------------------	--	-------

Бак сыйымдылығы/толық сыйымдылығы

Отын бағы, сыйымдылығы	L	33
------------------------	---	----

Су бағы, сыйымдылығы	L	70
----------------------	---	----

Дыбыс деңгейі

Акустикалық қуат LW(A), жапсырма	db(A)	105
----------------------------------	-------	-----

Акустикалық қуат LW(A), өлшенген	db(A)	101
----------------------------------	-------	-----

ЖАБДЫҚ

12 В розетка | 3 нүктелі руль бұрылысы | Индикаторлары, жарықтамалық бақылау аспаптары мен ауыстырып-қосқышы бар аспаптар тақтасы | Аспаптар тақтасының қорғағыш қабаты, бұғатталады және ауа райына төзімді | Clear Side | Сумен жабдықтаудың интервалдарды ауыстырып-қосқышы бар қысымды жүйесі | Машинистің екі жақты көтергіші бар платформасы | Сыналы белдікті қорғау | Автоматты тербеліс | Суды сүзгіден өткізу (үш сатылы) | Ортаңғы көтеру кронштейні

ҚОСЫМША ЖАБДЫҚ

Пластик қырғыш, жиналмалы | Жүргізушінің сол жақтағы қосымша иінтректері | Қорғаушы жаппа | Қозғалтқышты автоматты тоқтату жүйесі | Артқы жүрістің дыбыстық сигналы | Жұмыс жарығы | Жыпылықтайтын төбешам | Аккумулятор батареясының ажыратқышы | Дыбыс өткізбейтін қозғалтқыш капоты | Салқындатқыш сұйықты ағызуға арналған шүмек | Қосалқы айна |