

Tekniske data

# HD 8 VV



## Tandemvalser Serie HD CompactLine

Tandemvalse med to vibrerende valsetromler

H263

### HØYDEPUNKTER

- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Clear Side – trommeloppheng på én side
- > Enkel transport, enkel lastning
- > Kompakte mål
- > Fremragende sikt til trommelkanter, maskin og omgivelser på byggeplass

## TEKNISKE DATA HD 8 VV (H263)

Vekt		
Driftsvekt med ROPS	kg	1590
Driftsvekt, maks.	kg	1690
Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	9,6/10,3
Fransk klassifisering, verdi/klasse		10,3/PV3
Dimensjoner, maskin		
Total lengde	mm	2295
Total høyde med ROPS	mm	2210
Høyde, lasting, min.	mm	1580
Akseavstand	mm	1560
Total bredde	mm	938
Maksimal arbeidsbredde	mm	872
Klaring til gulvet, midten	mm	230
Sporkrets, inne	mm	2230
Dimensjoner, tromler		
Trommelbredde, foran/bak	mm	800/800
Trommeldiameter, foran/bak	mm	620/620
Trommelstyrke, foran/bak	mm	12/12
Trommeltype, foran		glatt/ikke delt
Trommeltype, bak		glatt/ikke delt
Dieselmotor		
Produsent		KUBOTA
Type		D1105
Sylindre, antall		3
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		16,1/21,9/2600
Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		16,1/21,6/2600
Avgassnivå		EU Stage V / EPA Tier 4
Emisjonstrinn EU		EU Stage V
Emisjonstrinn USA		EPA Tier 4
Avgassetterbehandling		-
Kjøredrev		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 11,0
Klatreevne med/uten vibrasjon	%	30/40
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	61/48
Vibrasjonsfrekvens, bak, I/II	Hz	61/48
Amplitude, foran, I/II	mm	0,43/0,43
Amplitude, bak, I/II	mm	0,43/0,43
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	17/11
Sentrifugalkraft, bak, I/II	kN	17/11
Styring		
Pendelvinkel +/-	°	8
Styring, type		Knekkstyring
Ovverrislingsanlegg		
Vannoverrisling, type		Trykk
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	33
Vanntank, innhold	L	70

## Lydtrykknivå

Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	101
----------------------	-------	-----

## UTSTYR

12 V stikkontakt | 3-punkts svingledd | Dashbord med indikatorer, kontrollamper og brytere | Dashborddeksel, låsbart og værbestandig | Clear Side | Trykkvannoverrisling med intervallbryter | Førerplattform med innstigning på begge sider | V-reimbeskyttelse | Vibrasjonsautomatikk | Vannfilter ring (3-dobbelt) | Sentral løfteanordning

## SPESIALUTSTYR

Skraper i plast, sammenleggbare | Ekstra kjørespak, venstre | Beskyttende tak | Automatisk avslåing av motor | Reservealarm | Arbeidsllys | Roterende lys | Batteriskillebryter | Panser med lydisolering | Vanddreneringsventil | Ekstra speil | Verktøysett