

# HD 8 VV

Tandemvalse med to vibrerende valsetromler

Tandemvalser Serie HD CompactLine / Byggeserie H263








## HØYDEPUNKTER HD CompactLine

- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Enkel transport, enkel lasting
- > Fremragende sikt til trommelkanter, maskin og omgivelser på byggeplass
- > Kompakte mål
- > Clear Side – trommeloppheng på én side

Dimensjoner, maskin		
Total lengde (L)	mm	2295
Bredde (B)	mm	880
Total høyde (H)	mm	2210
Trommelbredde (X)	mm	800/800
Høyde, lasting, min. (HI)	mm	1580



EU Stage V /  
EPA Tier 4

TEKNISKE DATA		Enhet	HD 8 VV
	<b>Vekt</b>		
	Driftsvekt med ROPS	kg	1590
	Driftsvekt, maks.	kg	1690
	Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	9,6/10,3
	Fransk klassifisering, verdi/klasse		10,3/PV3
	<b>Dimensjoner, maskin</b>		
	Total lengde	mm	2295
	Total høyde med ROPS	mm	2210
	Høyde, lasting, min.	mm	1580
	Akseavstand	mm	1560
	Total bredde	mm	880
	Maksimal arbeidsbredde	mm	862
	Sporkrets, inne	mm	2230
	<b>Dimensjoner, tromler</b>		
	Trommelbredde, foran/bak	mm	800/800
	Trommeldiameter, foran/bak	mm	620/620
	Trommelstyrke, foran/bak	mm	12/12
	Trommeltype, foran		glatt/ikke delt
	Trommeltype, bak		glatt/ikke delt
	<b>Dieselmotor</b>		
	Produsent		KUBOTA
	Type		D1105-E4B
	Sylindre, antall		3
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		16,1/21,9/2600
	Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		16,1/21,6/2600
	Avgassnivå		EU Stage V / EPA Tier 4
	Avgassetterbehandling		-
	<b>Kjøredrev</b>		
	Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 11,0
	Klatreevne med/uten vibrasjon	%	30/40
	<b>Vibrasjon</b>		
	Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	61/48
	Vibrasjonsfrekvens, bak, I/II	Hz	61/48
	Amplitude, foran, I/II	mm	0,43/0,43
	Amplitude, bak, I/II	mm	0,43/0,43
	Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	17/11
	Sentrifugalkraft, bak, I/II	kN	17/11
	<b>Styring</b>		
	Pendelvinkel +/-	°	8
	Styring, type		Knekkstyring
	<b>Overrisslingsanlegg</b>		
	Vannoverrissling, type		Trykk
	<b>Tankinnhold/påfyllingsmengde</b>		
	Drivstofftank, innhold	L	33
	Vanntank, innhold	L	70
	<b>Lydtrykknivå</b>		
	Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	105
	Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	101

#### UTSTYR

12 V stikkontakt, 3-punkts svingledd, Dashbord med indikatorer, kontrollamper og brytere, Dashborddeksel, låsbar og værbestandig, Clear Side, Trykkvannoverrissling med intervallbryter, Førerplattform med innstigning på begge sider, V-reimbeskyttelse, Vibrasjonsautomatikk, Vannfilter ring (3-dobbelt), Sentral løfteanordning

#### SPESIALUTSTYR

Skraper i plast, sammenleggbar, Ekstra kjørespak, venstre, Beskyttende tak, Automatisk avslåing av motor, Reservealarm, Arbeidslys, Roterende lys, Batteriskillebryter, Panser med lydisolering, Vannreineringsventil, Ekstra spill, Verktøysett

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu

