

Date tehnice

# HD 8 VV



## Cilindri compactori tandem Serie HD CompactLine

Cilindru compactor tandem cu două bandaje vibratoare

H263

### TRĂSĂTURI PRINCIPALE

- > Operare simplă, intuitivă și neutră din punct de vedere lingvistic
- > Clear Side - suspensia bandajului pe o parte
- > Transport simplu, transbordare simplă
- > Dimensiuni compacte
- > Vizibilitate excelentă asupra marginilor bandajului, mașinii și zonei șantierului

## DATE TEHNICE HD 8 VV (H263)

## Greutate

Greutate funcțională cu ROPS	kg	1590
Greutate funcțională max.	kg	1690
Sarcină liniară statică, față/spate	kg/cm	9,6/10,3
Clasificare după modelul francez, valoare/clasă		10,3/PV3

## Dimensiuni utilaj

Lungime totală	mm	2295
Înălțime totală cu ROPS	mm	2210
Înălțime de încărcare, minimă	mm	1580
Ampatament	mm	1560
Lățime totală	mm	938
Lățime de lucru maximă	mm	872
Gardă la sol, centru	mm	230
Rază de viraj, interioară	mm	2230

## Dimensiuni tambur

Lățime tambur, față/spate	mm	800/800
Diametru tambur, față/spate	mm	620/620
Forță tambur, față/spate	mm	12/12
Tip tambur, față		neted/nesplitat
Tip tambur, spate		neted/nesplitat

## Motor diesel

Producător		KUBOTA
Tip		D1105
Cilindri, număr		3
Putere ISO 14396, kW/PS/rpm		16,1/21,9/2600
Putere SAE J1349, kW/HP/rpm		16,1/21,6/2600
Nivelul emisiilor de gaz		EU Stage V / EPA Tier 4
Nivelul emisiilor de gaz EU		EU Stage V
Nivelul emisiilor de gaz USA		EPA Tier 4
Tratarea ulterioară a gazelor uzate		-

## Mecanism de acționare

Viteză, continuă	km/h	0 - 11,0
Capacitate de urcare, cu/fără vibrații	%	30/40

## Vibrație

Frecvență vibrații, față, I/II	Hz	61/48
Frecvență vibrații, spate, I/II	Hz	61/48
Amplitudine, față, I/II	mm	0,43/0,43
Amplitudine, spate, I/II	mm	0,43/0,43
Forță centrifugă, față, I/II	kN	17/11
Forță centrifugă, spate, I/II	kN	17/11

## Direcție

Unghi de oscilație +/-	°	8
Direcție, tip		Direcție articulată

## Instalație de stropire

Instalație de stropire cu apă, tip		Presiune
------------------------------------	--	----------

## Capacitate rezervor/capacitate de umplere

Rezervor de apă, capacitate	L	70
<b>Nivel de zgomot</b>		
Putere acustică dB(A), etichetă	dB(A)	105
Putere acustică dB(A), măsurată	dB(A)	101

## ECHIPAMENT

Priză de 12 V | Articulație pivotantă în 3 puncte | Tablou de bord cu afișaj, martori de control și comutatoare | Husă pentru tablou de bord cu posibilitate de închidere | Clear Side | Instalație de strop cu apă sub presiune, cu comutator cu temporizator | Post șofer cu urcare pe ambele părți | Protecție curea trapezoidală | Sistem de vibrație automat | Filtrare apă (triplă) | Balansier de ridicat central

## ECHIPAMENT SPECIAL

Racloare din material plastic, rabatabile | Manșă de comandă suplimentară stânga | Acoperiș de protecție | Funcție automată oprire motor | Claxon marșarier | Proiectoare de lucru | Girofar | Separator de baterii | Capotă motor cu izolație fonică | Robinet golire apă | Oglindă suplimentară | Unelte pentru bord