

Tehnički podaci

# HD 8 VV



## Tandemski valjci Serija HD CompactLine

Tandemski valjak sa dva vibraciona omotača bubnja

H263

### NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Jednostavno, intuitivno i jezički neutralno rukovanje
- > Clear Side – jednostrano ogibljenje omotača bubnja
- > Jednostavan transport, jednostavan utovar
- > Kompaktne dimenzije
- > Odlična preglednost nad ivicom omotača bubnja, mašinom i okolinom gradilišta

## TEHNIČKI PODACI HD 8 VV (H263)

Težine		
Radna težina sa konstrukcijom za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)	kg	1590
Maks. radna težina	kg	1690
Statičko linearno opterećenje, spreda/otpozadi	kg/cm	9,6/10,3
Francuska klasifikacija, vrednost/klasa		10,3/PV3
Dimenzije mašine		
Ukupna dužina	mm	2295
Ukupna visina sa konstrukcijom za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)	mm	2210
Visina punjenja, min.	mm	1580
Međusovinski razmak	mm	1560
Ukupna širina	mm	938
Maksimalna radna širina	mm	872
Slobodna visina, sredina	mm	230
Krug okretanja, unutrašnji	mm	2230
Dimenzije bubnja		
Širina bubnja, spreda/otpozadi	mm	800/800
Prečnik bubnja, spreda/otpozadi	mm	620/620
Debljina bubnja, spreda/otpozadi	mm	12/12
Vrsta bubnja, spreda		glatki/nepodeljen
Vrsta bubnja, otpozadi		glatki/nepodeljen
Dizel motor		
Proizvođač		KUBOTA
Tip		D1105
Broj cilindara		3
Snaga ISO 14396, kW/KS/o/min		16,1/21,9/2600
Snaga SAE J1349, kW/KS/o/min		16,1/21,6/2600
Stepen izduvnih gasova		EU Stage V / EPA Tier 4
Stepen izduvnih gasova EU		EU Stage V
Stepen izduvnih gasova USA		EPA Tier 4
Nakn. obrada izduvnih gasova		-
Pogon		
Brzina, kontinualna	km/h	0 - 11,0
Moć penjanja, sa vibracijom/bez vibracije	%	30/40
Vibracije		
Frekvencija vibracija, spreda, I/II	Hz	61/48
Frekvencija vibracija, otpozadi, I/II	Hz	61/48
Amplituda, spreda, I/II	mm	0,43/0,43
Amplituda, otpozadi, I/II	mm	0,43/0,43
Centrifugalna sila, spreda, I/II	kN	17/11
Centrifugalna sila, otpozadi, I/II	kN	17/11

Upravljanje		
Upravljanje, vrsta		Zglobno upravljanje
Postrojenje za navodnjavanje		
Navodnjavanje vodom, vrsta		Pritisak
Kapacitet rezervoara/zapremina punjenja		
Rezervoar za gorivo, kapacitet	L	33
Rezervoar za vodu, kapacitet	L	70
Nivo zvuka		
Akustička snaga LW(A), nalepnica	db(A)	105
Akustička snaga LW(A), izmerena	db(A)	101

## OPREMA

Utičnica za napon od 12 V | Zglobna veza u 3 tačke | Instrument-tabla sa prikazima, kontrolnim lampicama i prekidačima | Poklopac instrument-table sa bravom, otporan na vremenske prilike | Clear Side | Polivanje vodom pod pritiskom sa intervalnim prekidačem | Mesto za vozača sa mogućnošću penjanja sa obe strane | Zaštita klinastog kaiša | Automatika vibriranja | Filtriranje vode (trostruko) | Centralna kuka za podizanje

## DODATNA OPREMA

Plastični strugač, sklopiv | leva dodatna pogonska poluga | Zaštitni krov | Automatika za zaustavljanje motora | Sirena za vožnju unazad | Radno osvetljenje | Rotaciona signalna lampa | Prekidač odvajanja akumulatora | Hauba motora sa zvučnom izolacijom | Ispusni ventil za vodu | Dodatni retrovizor |