

Technické údaje

HD 8 VV



Tandemové valce Séria HD CompactLine

Tandemový valec s dvoma vibračnými behúňmi

H263

NAJDÔLEŽITEJŠIE

- > Jednoduché, intuitívne a jazykovo neutrálne ovládanie
- > Clear Side – jednostranné zavesenie bandáže
- > Jednoduchá preprava, jednoduché naloženie
- > Kompaktné rozmery
- > Vynikajúci výhľad na okraje behúňa, stroj a stavenisko

TECHNICKÉ ÚDAJE HD 8 VV (H263)

Hmotnosť

Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	1590
Prevádzková hmotnosť max.	kg	1690
Statické líniové zaťaženie, vpredu/vzadu	kg/cm	9,6/10,3
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		10,3/PV3

Rozmery stroja

Celková dĺžka	mm	2295
Celková výška s ROPS	mm	2210
Výška nakladania, min.	mm	1580
Rázvor náprav	mm	1560
Celková šírka	mm	938
Maximálna pracovná šírka	mm	872
Svetlá výška, v strede	mm	230
Stopový polomer zatáčania, vnútorný	mm	2230

Rozmery bandáží

Šírka bandáže, vpredu/vzadu	mm	800/800
Priemer bandáže, vpredu/vzadu	mm	620/620
Hrúbka bandáže, vpredu/vzadu	mm	12/12
Druh bandáže, vpredu		hladké/nedelené
Druh bandáže, vzadu		hladké/nedelené

Vznetový motor

Výrobca		KUBOTA
Typ		D1105
Valce, počet		3
Výkon ISO 14396, kW/PS/ot./min.		16,1/21,9/2600
Výkon SAE J1349, kW/HP/ot./min.		16,1/21,6/2600
Emisná trieda		EU Stage V / EPA Tier 4
Emisná trieda EU		EU Stage V
Emisná trieda USA		EPA Tier 4
Dodatková úprava spalín		-

Pohon pojazdu

Rýchlosť, plynulo	km/h	0 - 11,0
Stúpavosť, s/bez vibrácií	%	30/40

Vibrácie

Frekvencia vibrácií, vpredu, I/II	Hz	61/48
Frekvencia vibrácií, vzadu, I/II	Hz	61/48
Amplitúda, vpredu, I/II	mm	0,43/0,43
Amplitúda, vzadu, I/II	mm	0,43/0,43
Odstredivá sila, vpredu, I/II	kN	17/11
Odstredivá sila, vzadu, I/II	kN	17/11

Riadenie

Uhol výkyvu +/-	°	8
Riadenie, druh		Kĺbové riadenie

Kropiace zariadenie

Kropenie vodou, druh		Tlak
----------------------	--	------

Objem nádrže/objem náplne

Palivová nádrž, objem	L	33
Nádrž na vodu, objem	L	70

Hladina akustického tlaku

Akustický výkon LW(A), nálepka	db(A)	105
Akustický výkon LW(A), zmerany	db(A)	101

VYBAVENIE

12 V zásuvka | 3-bodový otočný kĺb | Palubná doska s ukazovateľmi, kontrolnými svetlami a prepínačmi | Kryt palubnej dosky uzamykateľný a odolný voči poveternostným vplyvom | Clear Side | Systém rozprašovania vody s intervalovým prepínačom | Pracovisko vodiča s obojstranným nastupovaním | Ochrana klinového remeňa | Vibračná automatika | Filtrácia vody (trojitá) | Centrálny závesný strmeň

ŠPECIÁLNE VYBAVENIE

Stierač z plastu, sklopný | Prídavná páka pojazdu vľavo | Ochranná strecha | Automatika zastavenia motora | Siréna pre cúvanie | Pracovný svetlomet | Otočný maják | Vypínač batérie | Kryt motora so zvukovou izoláciou | Kohút vypúšťania vody | Prídavné zrkadlo | Pohotovostné náradie