

# HD 8 VV

2 個振動式鋼輪的鋼輪路機

鋼輪路機 系列 HD CompactLine / 系列品 H263













## 加亮 HD CompactLine

- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 運輸和載
- > 視野卓越，可看到鋼輪、機器和工地周
- > 緊湊型規格
- > 空側 側輪基座

機器尺寸		
長度 (L)	mm	2295
度 (B)	mm	880
高度 (H)	mm	2210
輪度 (X)	mm	800/800
高度，載，最小 (H1)	mm	1580



EU Stage V /  
EPA Tier 4

技術資料		位	HD 8 VV
	<b>重量</b>		
	含 ROPS 的操作重量	kg	1590
	最大操作重量	kg	1690
	態線性負載, 前/後	kg/cm	9,6/10,3
	法分類, 資料/等級		10,3/PV3
	<b>機器尺寸</b>		
	長度	mm	2295
	含 ROPS 的高度	mm	2210
	高度, 載, 最小	mm	1580
	軸距	mm	1560
	度	mm	880
	最大工作度	mm	862
	半, 側	mm	2230
	<b>輪尺寸</b>		
	輪度, 前/後	mm	800/800
	輪直, 前/後	mm	620/620
	輪厚度, 前/後	mm	12/12
	輪類型, 前方		光面/整式
	輪類型, 後方		光面/整式
	<b>柴油引</b>		
	製造商		久保田
	類型		D1105-E4B
	汽		3
	額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		16,1/21,9/2600
	額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		16,1/21,6/2600
	排放准		EU Stage V / EPA Tier 4
	排後理		-
	<b>動</b>		
	速度, 無限動	km/h	0 - 11,0
	能力, 開/閉振動	%	30/40
	<b>振動</b>		
	振動頻率, 前方, I/II	Hz	61/48
	振動頻率, 後方, I/II	Hz	61/48
	振幅, 前方, I/II	mm	0,43/0,43
	振幅, 後方, I/II	mm	0,43/0,43
	離心力, 前方, I/II	kN	17/11
	離心力, 後方, I/II	kN	17/11
	<b>向</b>		
	動角度 +/-	°	8
	向, 類型		接式向
	<b>噴系統</b>		
	水器, 類型		力
	<b>油箱容積/填充容量</b>		
	燃油箱, 容量	L	33
	水箱, 容量	L	70
	<b>音量</b>		
	功率 LW(A), 標	db(A)	105
	功率 LW(A), 測量	db(A)	101

#### 設備

12 伏座, 3 接機構, 示儀表盤, 指示燈和開, 可鎖止儀表盤蓋板和防風, 清面, 有開間隔的水噴淋系統, 側可登車的操作台, V型皮保護, 自動振動系統, 水 (3 倍), 中央吊架

#### 選配設備

折式塑料板, 左附加行走操, 遮板, 動機自動閉功能, 倒車警報器, 照明燈, 旋警示燈, 電瓶主開, 動機隔音置, 排水閥, 額外後視鏡,

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM