

ข้อมูลทางเทคนิค

# HD 8 VV



ลูกกลิ้งแบบสองล้อในแนวเดียวกัน ซีรีส์ HD CompactLine  
ลูกกลิ้งแบบสองล้อในแนวเดียวกันพร้อมดรัมแบบสันสะเทือนสองตัว

H263

## ไฮไลท์

- > การใช้งานที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย และไม่จำเป็นต้องใช้คำอธิบาย
- > ไม่มีอุปสรรคจากด้านข้าง – การติดตั้งดรัมแบบข้างเดียว
- > ง่ายต่อการขนส่ง ง่ายต่อการบรรทุก
- > ขนาดกะทัดรัด
- > มุมมองที่ยอดเยี่ยมบนขอบดรัม เครื่องจักร และสภาพแวดล้อมในการก่อสร้าง

## ข้อมูลทางเทคนิค HD 8 VV (H263)

น้ำหนัก		
น้ำหนักเมื่อใช้ร่วมกับ ROPS	kg	1590
น้ำหนักขณะทำงาน, สูงสุด	kg	1690
โหลดแบบ Static Linear, หน้า/หลัง	kg/cm	9,6/10,3
ระบบการจำแนกแบบ French, ข้อมูล/คลาส		10,3/PV3
ขนาดเครื่องจักร		
ความยาวรวม	mm	2295
ความสูงทั้งหมดรวม ROPS	mm	2210
ความสูง, การโหลด, นาที้	mm	1580
ฐานล้อ	mm	1560
ความกว้างรวม	mm	938
ความกว้างสูงสุดในการทำงาน	mm	872
ระยะห่างจากพื้น, กลาง	mm	230
รัศมีการเลี้ยว, ภายใน	mm	2230
ขนาดของดรัม		
ความกว้างของดรัม, ด้านหน้า/ด้านหลัง	mm	800/800
เส้นผ่าศูนย์กลางดรัม, ด้านหน้า/ด้านหลัง	mm	620/620
ความหนาของดรัม, ด้านหน้า/ด้านหลัง	mm	12/12
ประเภทดรัม, ด้านหน้า		แบบเรียบ/ไม่แยก
ประเภทดรัม, ด้านหลัง		แบบเรียบ/ไม่แยก
เครื่องยนต์ดีเซล		
ผู้ผลิต		KUBOTA
ประเภท		D1105
จำนวนกระบอกสูบ		3
อัตราไฟฟ้า ISO 14396, kW/PS/รอบต่อนาที		16,1/21,9/2600
พลังงาน SAE J1349, kW/HP/รอบต่อนาที		16,1/21,6/2600
มาตรฐานไอเสีย		EU Stage V / EPA Tier 4
มาตรฐานการปล่อยไอเสีย EU		EU Stage V
มาตรฐานการปล่อยไอเสีย USA		EPA Tier 4
การบำบัดไอเสียหลังกระบวนการ		-
แรงขับ		
ความเร็ว, ปรับได้อย่างต่อเนื่อง	km/h	0 - 11,0
ความสามารถในการปีน, เปิด/ปิด การสิ้นสะท้อน	%	30/40
การสิ้นสะท้อน		
ความถี่การเขย่า, ด้านหน้า, I/II	Hz	61/48
ความถี่การเขย่า, ด้านหลัง, I/II	Hz	61/48
แอมพลิจูด, ด้านหน้า, I/II	mm	0,43/0,43
แอมพลิจูด, ด้านหลัง, I/II	mm	0,43/0,43
แรงหมุนเหวี่ยง, ด้านหน้า, I/II	kN	17/11
แรงหมุนเหวี่ยง, ด้านหลัง, I/II	kN	17/11
พวงมาลัย		
มุมของการหมุน +/-	°	8
พวงมาลัย, ประเภท		พวงมาลัยแบบปรับหมุนได้
ระบบตัวฉีด		
หัวฉีดน้ำ, ประเภท		แรงดัน
ความจุถัง / ความจุในการเติม		
ถังน้ำมัน, ความจุ	L	33
ถังเก็บน้ำ, ความจุ	L	70
ระดับเสียง		
เพาเวอร์เสียง LW (A), สถิติเกอร์	db(A)	105
เพาเวอร์เสียง LW (A), วัดได้	db(A)	101

## อุปกรณ์

เตาเสียบ 12 V, ขอตอเตื่อยหมุนแบบ 3 จุด, แผงหน้าปัด พร้อมหน้าจอ ไฟควบคุม และสวิตช์, ฝาปิดแผงหน้าปัด สามารถถอดได้และป้องกันน้ำ, Clear Side, ระบบพรมน้ำแรงดัน พร้อมสวิตช์ตั้งช่วงเวลา, สวิตช์ควบคุมสำหรับคนขับ ขึ้นได้จากทั้งสองด้าน, ชิ้นส่วนป้องกันสายพานรูปตัววี, ระบบสิ้นสะท้อนอัตโนมัติ, ระบบกรองน้ำ (3 ชั้น), แทนยึดการยกตรงกลาง

## อุปกรณ์ตัวเลือกเพิ่มเติม

ตัวปัดน้ำจากพลาสติก พับได้, คับขับเสริม ข้าย, หลังคาป้องกัน, ระบบหยุดเครื่องยนต์อัตโนมัติ, แตรสำหรับการขับถอยหลัง, ไฟส่องสว่างสำหรับการทำงาน, ไฟเตือนแบบหมุน, สวิตช์ตัดเบตเตอร์, ฝาเครื่องยนตที่มีฉนวนกันเสียง, กอกระบายน้ำ, กระงะกมองหลัง, ชุดอุปกรณ์