

Tehnilised andmed

HD+ 140i VV-HF



Tandemrullid Seeria HD+
Tandemvalts kahe vibratsioonvaltsiga

H274

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > 3-punkti-pendelkäändliigend ühtlaseks kaalujaotuseks ja suurepäraseks otseliikumiseks
- > Easy Drive käsitsemiskontseptsioon
- > Elektrooniline masina juhtseade Hammtronic
- > Suurepärase vaade masinale ja ehitusplatsile
- > Sõiduraja nihe mugavaks kohale- ja ärasõiduks ning tihendamiseks äärekivide servade juures

TEHNILISED ANDMED HD+ 140i VV-HF (H274)

Kaalud		
Töökaal koos kabiiniga	kg	13385
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	13145
Töökaal, max	kg	14200
Staatiline joonkoormus, ees/taga	kg/cm	31,3/31,2
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		24,3/VT1
Masina mõõtmed		
Kogupikkus	mm	5300
Kogukõrgus kabiiniga	mm	2980
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	3030
Laadimiskõrgus, min	mm	2140
Teljevahe	mm	3900
Kogulaius kabiiniga	mm	2260
Maksimaalne töölaius	mm	2310
Kliirens, keskel	mm	340
Kaugus äärekidest, vasakul/paremal	mm	900/900
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	6200
Valtside mõõtmed		
Valtsi laius, ees/taga	mm	2140/2140
Valtsi läbimõõt, ees/taga	mm	1400/1400
Valtsi paksus, ees/taga	mm	19/19
Valtsi liik, ees		sile/poolitamata
Valtsi liik, taga		sile/poolitamata
Rööpme nihe, vasakul/paremal	mm	170
Diiselmootor		
Tootja		DEUTZ
Tüüp		TCD 4.1 L4
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		115,0/156,4/2300
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		115,0/154,1/2300
Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Heitgaasi järeltöötlus		DOC-DPF-SCR
Sõiduajam		
Kiirus, astmeteta	km/h	0-10,0
Regulaator, astmeteta		HAMMTRONIC
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	39/39
Vibratsioon		
Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	45/67
Vibratsioonisagedus, taga, I/II	Hz	45/67
Amplituud, ees, I/II	mm	0,61/0,18
Amplituud, taga, I/II	mm	0,61/0,18
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	159,4/103,5
Tsentrifugaaljõud, taga, I/II	kN	159,4/103,5
Rool		
Pendelnurk +/-	°	10

Rool		
Rool, liik		Raamjuhtimine
Pihustusseade		
Veepihustus, liik		Surve
Paagi sisu/täitekogus		
Kütusepaak, sisu	L	260
AdBlue/DEFi paak, sisu	L	20
Veepaak, sisu	L	1145
Müratase		
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	110

VARUSTUS

12 V pistikupesa | Kaks suurt välimist tahavaatepeeglit | Klapitav kaabits | Easy Drive juhtpaneel | Survevee pihustussüsteem | ECO-režiim | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikabiin | Kiirusega reguleeritav veepihustus | Kiiruse eelvalik | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Hüdrauliline rööpme nihe | Vee pihustamissüsteem esimeste ja tagumiste pihustamisliistudega | Vee filtreerimine (3-kordne) | Veepaak ees ja taga, mõlemalt poolt täidetav | Keskne vee väljalaskekraan

ERIVARUSTUS

Küte ja kliimaseade | Tahhograaf | | | Armatuurlaua kate | Servasurve- ja löikeseade | HAMM Compaction Meter (HCM) | Mootori seiskamisautomaatika | HAMM Temperature Meter (HTM) | Rööpmelaiuse nihke näidik | Tagurdus-helisignaal | Telemaatikaliides | Töövalgustus | Pöördvilkur | Coming Home valgustus | Lukustusseade