

Techniniai duomenys

# HD+ 140i VV-HF



**Tandeminiai volai Serija HD+**  
Tandeminis volas su dviem vibraciniais būgnais

**H274**

## PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > 3 taškų lankstinė jungtis svoriui tolygiai paskirstyti ir puikiam krypties stabilumui užtikrinti
- > Valdymo sistema „Easy Drive“
- > Elektroninė mašinos valdymo sistema „Hammtronic“
- > Puikus mašinos ir statyb vietės matomumas
- > Vėžių sukeitimas, užtikrinant patogų privažiavimą ir išvažiavimą bei tankinimą prie bortelio kraštų

TECHNINIAI DUOMENYS HD+ 140i VV-HF (H274)

| Svoriai                                   |       |                            |
|-------------------------------------------|-------|----------------------------|
| Darbinis svoris su kabina                 | kg    | 13385                      |
| Darbinis svoris su ROPS                   | kg    | 13145                      |
| Maks. darbinis svoris                     | kg    | 14200                      |
| Statinė linijinė apkrova, priekyje / gale | kg/cm | 31,3/31,2                  |
| Pranc. klasifikacija, vertė / klasė       |       | 24,3/VT1                   |
| Mašinos matmenys                          |       |                            |
| Bendras ilgis                             | mm    | 5300                       |
| Bendras aukštis su kabina                 | mm    | 2980                       |
| Bendras aukštis su ROPS                   | mm    | 3030                       |
| Pakrovimo aukštis, min.                   | mm    | 2140                       |
| Bazė                                      | mm    | 3900                       |
| Bendras plotis su kabina                  | mm    | 2260                       |
| Maksimalus darbinis plotis                | mm    | 2310                       |
| Prošvaisa, viduryje                       | mm    | 340                        |
| Prošvaisa, kairėje ir dešinėje            | mm    | 900/900                    |
| Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis  | mm    | 6200                       |
| Būgnų matmenys                            |       |                            |
| Būgno plotis, priekyje / gale             | mm    | 2140/2140                  |
| Būgno skersmuo, priekyje / gale           | mm    | 1400/1400                  |
| Būgno storis, priekyje / gale             | mm    | 19/19                      |
| Būgno tipas, priekyje                     |       | lygus / nepadalytas        |
| Būgno tipas, gale                         |       | lygus / nepadalytas        |
| Vėžės keitimas, kairėje / dešinėje        | mm    | 170                        |
| Dyzelinis variklis                        |       |                            |
| Gamintojas                                |       | DEUTZ                      |
| Rūšis                                     |       | TCD 4.1 L4                 |
| Cilindrai, skaičius                       |       | 4                          |
| Galia ISO 14396, kW / AG / rpm            |       | 115,0/156,4/2300           |
| Galia SAE J1349, kW / HP / rpm            |       | 115,0/154,1/2300           |
| Išmetamųjų dujų standartas                |       | ES V etapas / EPA 4 pakopa |
| Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema        |       | DOC-DPF-SCR                |
| Pavara                                    |       |                            |
| Tolygus greitis                           | km/h  | 0-10,0                     |
| Reguliavimas, be pakopų                   |       | HAMMTRONIC                 |
| Įkalnės įveikiamumas, su / be vibracijos  | %     | 39/39                      |
| Vibracija                                 |       |                            |
| Vibracijos dažnis, priekyje, I/II         | Hz    | 45/67                      |
| Vibracijos dažnis, gale, I/II             | Hz    | 45/67                      |
| Amplitudė, priekyje, I/II                 | mm    | 0,61/0,18                  |
| Amplitudė, gale, I/II                     | mm    | 0,61/0,18                  |
| Išcentrinė jėga, priekyje, I/II           | kN    | 159,4/103,5                |
| Išcentrinė jėga, gale, I/II               | kN    | 159,4/103,5                |
| Vairavimas                                |       |                            |
| Svyravimo kampas + / -                    | °     | 10                         |

| Vairavimas                                               |       |                                      |
|----------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| Vairavimo mechanizmas, tipas                             |       | Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas |
| Apipurškimo sistema                                      |       |                                      |
| Apipurškimo vandeniu sistema, tipas                      |       | Slėgis                               |
| Bako talpa / pripildymo kiekis                           |       |                                      |
| Degalų bakas, talpa                                      | L     | 260                                  |
| „AdBlue“ / DEF bakas, talpa                              | L     | 20                                   |
| Vandens talpykla, talpa                                  | L     | 1145                                 |
| Garso lygis                                              |       |                                      |
| Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai | db(A) | 110                                  |

ĮRANGA

12 V kištukinis lizdas | 2 dideli išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai | Uždaramasis grandiklis | Valdymo sistema „Easy Drive“ | Slėginė apipurškimo vandeniu sistema | ECO režimas | Vairuotojo kabina, pritaikyta įlipti iš abiejų pusių | Reguliuojamo greičio vandens purškimo sistema | Greičio reguliatorius | Vairuotojo kabina su izoliacija nuo virpesių | Vėžės keitimo įtaisas, hidraulinis | Vandens purškimo vamzdis su purškimo juostomis priekyje ir gale | Vandens filtravimas (trigubas) | Vandens talpykla priekyje ir gale, pildoma iš abiejų pusių | Centrinis vandens išleidimo čiaupas

SPEC. ĮRANGA

Šildymas ir kondicionierius | Tachografas | | | Prietaisų skydelio gaubtas | Briaunų prispaudimo ir nupjovimo įtaisas | „HAMM Compaction Meter“ (HCM) | Variklio sustabdymo automatika | „HAMM Temperature Meter“ (HTM) | Bazės keitimo rodmuo | Atbulinės eigos garsinis signalas | Telematikos sąsaja | Prietaisų skydelio apšvietimas | Besisukantis įspėjamasis žibintas | Apšvietimas „Coming Home“ | Užrakinimo mechanizmas