

Tekniska data

HD+ 140i VV-HF



Tandenvältar Serie HD+
Tandenvält med två vibrationsvalsar

H274

HÖJDPUNKTER

- > Trepunkts midjeled för jämn viktfördelning och utmärkt körning rakt fram
- > Användarkonceptet Easy Drive
- > Elektroniskt maskinstyrningssystem Hammtronic
- > Utmärkt sikt över maskin och byggsplats
- > Valsförskjutning för bekväm start och iväggkörning och packning mot trottoarkanter

TEKNISKA DATA HD+ 140i VV-HF (H274)

Vikter

Tjänstevikt med hytt	kg	13385
Tjänstevikt med ROPS	kg	13145
Tjänstevikt max.	kg	14200
Statisk linjelast, fram/bak	kg/cm	31,3/31,2
Fran. klassificering värde/klass		24,3/VT1

Mått maskin

Total längd	mm	5300
Total höjd med hytt	mm	2980
Total höjd med	mm	3030
Hög lastning, min.	mm	2140
Axelavstånd	mm	3900
Total bredd utan hytt	mm	2260
Maximal arbetsbredd	mm	2310
Markfrigång, mitten	mm	340
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	900/900
Spårkretsradie, inre	mm	6200

Mått vals

Valsbredd fram/bak	mm	2140/2140
Valsdiameter fram/bak	mm	1400/1400
Valstjocklek fram/bak	mm	19/19
Valstyp, fram		slät/odelad
Valstyp, bak		slät/odelad
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	170

Dieselmotor

Tillverkare		DEUTZ
Typ		TCD 4.1 L4
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		115,0/156,4/2300
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		115,0/154,1/2300
Avgasnorm		EU Stage V/EPA Tier 4
Avgasefterbehandling		DOC-DPF-SCR

Framdrivning

Hastighet, steglös	km/h	0-10,0
Reglering, steglöst		HAMMTRONIC
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	39/39

Vibration

Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	45/67
Vibrationsfrekvens, bak, I/II	Hz	45/67
Amplitud, fram, I/II	mm	0,61/0,18
Amplitud, bak, I/II	mm	0,61/0,18
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	159,4/103,5
Centrifugalkraft, bak, I/II	kN	159,4/103,5

Styrning

Rotationsvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Midjestykning

Tankinnehåll/volym

Bränsletank, innehåll	L	260
AdBlue/DEF-tank, innehåll	L	20
Vattentank, innehåll	L	1145

Ljudnivå

Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	110
--	-------	-----

UTRUSTNING

12 V-uttag | Två stora ytterbackspeglar | Skrapa, fällbar | Manöverkoncept Easy Drive | Tryckvattenbegjutning | ECO-läge | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Hastighetsreglerad vattenbegjutning | Hastighetsförval | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Valsförskjutning, hydraulisk | Vattenbegjutningssystem med spraylister fram och bak | Vattenfiltrering (trefaldig) | Vattentank fram och bak, kan fyllas på från båda sidorna | Centralt vattenutlopp

EXTRAUTRUSTNING

Värme och klimatanläggning | Färdskrivare | Bluetooth-gränssnitt för Smart Doc | Kåpa för instrumentpanel | Kantpackare och kantskärare | HAMM Compaction Meter (HCM) | Stoppautomatik motor | HAMM Temperature Meter (HTM) | Valsförskjutningsindikator | Backtuta | Telematik-gränssnitt | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Coming Home-belysning | Avstängningsanordning