

Техникалық сипаттамалар

## HD+ 110i VT



### Тандем роликтері Серия HD+

Вибрация таңбасы және доңғалақ жиынтығы бар тандем ролигі

H273

### ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Easy Drive басқару тұжырымдамасы
- > Тасымалдау мен тасып әкету және жаяужол шетін қысуды жайлы орындау үшін дөңгелектерді жылжытуға болады.
- > Құрылғыға және құрылыс алаңына тамаша көрініс
- > Хаммтроник құрылғысымен электрондық басқару
- > Инерция бойынша жүктемені тарату және керемет түзу сызықты қозғалыс үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HD+ 110i VT (H273)

| Салмақтар                                       |       |                     |
|-------------------------------------------------|-------|---------------------|
| Жұмыс салмағы, кабинамен                        | kg    | 9595                |
| ROPS-пен жұмыс салмағы                          | kg    | 9425                |
| Кабинасы жоқ жабдықталған масса, ROPS-сыз       | kg    | 8595                |
| Жұмыс салмағы макс.                             | kg    | 12030               |
| Ось жүктемесі, алдыңғы/артқы                    | kg    | 5305/4290           |
| Статикалық сызық жүктемесі, алдыңғы             | kg/cm | 31,6                |
| Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы                    |       | 28,8VX2             |
| Әр шинаға әсер ететін дөңгелек жүктемесі, артқы | kg    | 1072,5              |
| Машина Өлшемдері                                |       |                     |
| Жалпы ұзындығы                                  | mm    | 4900                |
| Кабинамен жалпы биіктігі                        | mm    | 3010                |
| Жалпы биіктігі ROPS-пен                         | mm    | 3060                |
| Жүктеме биіктігі, минимум.                      | mm    | 2226                |
| Білік аралық арақашықтық                        | mm    | 3700                |
| Жалпы ені кабинасымен                           | mm    | 1800                |
| Максималды жұмыс ені                            | mm    | 1820                |
| Жол жарығы, орталық                             | mm    | 340                 |
| Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң                  | mm    | 800/800             |
| Жолтабан радиусы, ішкі                          | mm    | 6050                |
| Габаритті таңғыштар                             |       |                     |
| Құрсау ені, алдыңғы                             | mm    | 1680                |
| Барабан диаметрі, алдыңғы                       | mm    | 1200                |
| Барабан қалыңдығы, алдыңғы                      | mm    | 22                  |
| Бинт түрі, алдыңғы жағы                         |       | теріс/бөлінбеген    |
| Шынжыр табан, сол жақ/оң жақ                    | mm    | 170                 |
| Шиналардың өлшемдері                            |       |                     |
| Шина өлшемі, артқы                              |       | 11.00-20            |
| Шиналардың үстіндегі ені, артқы                 | mm    | 1620                |
| Шиналар саны, артқы                             |       | 4                   |
| Дизельді қозғалтқыш                             |       |                     |
| Өндіруші                                        |       | DEUTZ               |
| Түрі                                            |       | TCD 3.6 L4          |
| Цилиндр, саны                                   |       | 4                   |
| Қуаты ISO 14396, кВт/а.к./айн/мин               |       | 85,0/115,6/2300     |
| SAE J1349 қуаты, кВт/HP/айн/мин                 |       | 85,0/113,9/2300     |
| Пайдаланылған газ нормасы                       |       | EO V / EPA 4-сатысы |
| Пайдаланылған газды тазарту                     |       | DOC-DPF-SCR         |
| Тартпа жетегі                                   |       |                     |
| Жылдамдық, сатылы                               | km/h  | 0 - 10,2            |
| Реттеу, қадамсыз                                |       | HAMMTRONIC          |
| Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті      | %     | 32/42               |

| Вибрация                                               |       |                    |
|--------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| Вибрация жиілігі, алдыңғы, I/II                        | Hz    | 42/50              |
| Амплитуда, алдыңғы, I/II                               | mm    | 0,86/0,49          |
| Центрифуга күші, алдыңғы, I/II                         | kN    | 120/99             |
| Рульдік басқару                                        |       |                    |
| Маятник бұрышы +/-                                     | °     | 10                 |
| Рульдік басқару, өнер                                  |       | Біріктірілген руль |
| Суару жүйесі                                           |       |                    |
| Суды Суару, Түрі                                       |       | Қысым              |
| Резервуардың құрамы/құю мөлшері                        |       |                    |
| Жанармай бағы, мазмұны                                 | L     | 173                |
| AdBlue / DEF ыдысы, мазмұны                            | L     | 20                 |
| Су ыдысы, құрамы                                       | L     | 760                |
| Қоспа ыдысы, мазмұны                                   | L     | 22                 |
| Дыбыс деңгейі                                          |       |                    |
| Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген        | db(A) | 107                |
| Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген | db(A) | 103                |

АППАРАТУРА

12 В розетка | 2 үлкен сыртқы артқы көрініс айнасы | Жиналмалы қырғыш | Easy Drive басқару тұжырымдамасы | Қысымдалған суару жүйесі | ЭКО-режим | Екі жақты көтерілетін жүргізуші кабинасы | Жылдамдығы реттелетін суару жүйесі | Жылдамдықты алдын ала таңдау | Вибрациядан ажыратылған жүргізуші кабинасы | Алдыңғы және артқы бүріккіш түтігі бар су бұрку жүйесі | Шынжыр табан, гидравликалық | Суды сүзу (үш есе) | Суға арналған алдыңғы және артқы цистерна, екі жағынан толтыруға болады | Орталық дренаж

АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

Жылыту және кондиционерлеу | Бейнетіркеуіш | HCQ Navigator | Капот қақпағы | Қозғалтқышты автоматты тоқтату жүйесі | HAMM Temperature Meter (HTM) | Қозғалыс жолағының өзгеру индикаторы | Артқы жүрістің дыбыстық сигналы | Жыпылықтайтын төбешам | Негізгі жарықтың түсуі | Құлыптау құрылғысы | Жиектерді қиюға және кесуге арналған құрылғы | HCQ компрессометрі