

Tekniska data

HD+ 110i VT



Tandenvältar Serie HD+

Tandenvält med vibrationsvals och hjulsats

H273

HÖJDPUNKTER

- > Användarkonceptet Easy Drive
- > Valsförskjutning för bekväm start och iväggörning och packning mot trottoarkanter
- > Utmärkt sikt över maskin och byggsplats
- > Elektroniskt maskinstyrningssystem Hammtronic
- > Trepunkts midjeled för jämn viktfördelning och utmärkt körning rakt fram

TEKNISKA DATA HD+ 110i VT (H273)

Vikter		
Tjänstevikt med hytt	kg	9595
Tjänstevikt med ROPS	kg	9425
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	8595
Tjänstevikt max.	kg	12030
Axellast, fram/bak	kg	5305/4290
Statisk linjelast, fram	kg/cm	31,6
Fran. klassificering värde/klass		28,8VX2
Hjullast per däck, bak	kg	1072,5
Mått maskin		
Total längd	mm	4900
Total höjd med hytt	mm	3010
Total höjd med	mm	3060
Hög lastning, min.	mm	2226
Axelavstånd	mm	3700
Total bredd utan hytt	mm	1800
Maximal arbetsbredd	mm	1820
Markfrigång, mitten	mm	340
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	800/800
Spårkretsradie, inre	mm	6050
Mått vals		
Valsbredd, fram	mm	1680
Valsdiameter, fram	mm	1200
Valstjocklek fram	mm	22
Valstyp, fram		slät/odelad
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	170
Mått däck		
Däckdimension, bak		11.00-20
Däckbredd, bak	mm	1620
Antal däck, bak		4
Dieselmotor		
Tillverkare		DEUTZ
Typ		TCD 3.6 L4
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		85,0/115,6/2300
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		85,0/113,9/2300
Avgasnorm		EU Stage V/EPA Tier 4
Avgasefterbehandling		DOC-DPF-SCR
Framdrivning		
Hastighet, steglös	km/h	0 - 10,2
Reglering, steglöst		HAMMTRONIC
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	32/42
Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	42/50
Amplitud, fram, I/II	mm	0,86/0,49
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	120/99

Styrning		
Styrning, typ		Midjestyrning
Begjutningsanläggning		
Vattenbegjutning, typ		Tryck
Tankinnehåll/volym		
Bränsletank, innehåll	L	173
AdBlue/DEF-tank, innehåll	L	20
Vattentank, innehåll	L	760
Additivtank, innehåll	L	22
Ljudnivå		
Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	107
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	103

UTRUSTNING

12 V-uttag | Två stora ytterbackspeglar | Skrapa, fällbar | Manöverkoncept Easy Drive | Tryckvattenbegjutning | ECO-läge | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Hastighetsreglerad vattenbegjutning | Hastighetsförval | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Vattenbegjutningssystem med spraylister fram och bak | Valsförskjutning, hydraulisk | Vattenfiltrering (trefaldig) | Vattentank fram och bak, kan fyllas på från båda sidorna | Centralt vattenutlopp

EXTRAUTRUSTNING

Värme och klimatanläggning | Färdskrivare | HCQ Navigator | Kåpa för instrumentpanel | Stoppautomatik motor | HAMM Temperature Meter (HTM) | Valsförskjutningsindikator | Backtuta | Roterande varningslampa | Coming Home-belysning | Avstängningsanordning | Kantpackare och kantskärare | HCQ packningsmätare