

技術資料

HD+ 110i VT



鋼輪路機 系列 HD+
振動式鋼輪和成套輪胎的鋼輪路機

H273

加亮

- > Easy Drive 易動操作方案
- > 錯輪可以助入出以及路石
- > 視野卓越，可看到機器和工地
- > Hammtronic 電子設備管理系統
- > 使用 3 点接機構可現均的重量分配和出色的直線走向

技術資料 HD+ 110i VT (H273)

重量		
含駕室的操作重量	kg	9595
含 ROPS 的操作重量	kg	9425
不含駕室的基本重量, 不含 ROPS	kg	8595
最大操作重量	kg	12030
輪軸負載, 前/後	kg	5305/4290
態線性負載, 前方	kg/cm	31,6
法分類, 資料/等級		28,8VX2
個輪胎的負載, 後方	kg	1072,5
機器尺寸		
長度	mm	4900
含駕室的高度	mm	3010
高度, 載, 最小	mm	2226
軸距	mm	3700
含駕室的度	mm	1800
最大工作度	mm	1820
左側/右側貼高度	mm	800/800
半, 側	mm	6050
輪尺寸		
輪度, 前方	mm	1680
輪直, 前方	mm	1200
輪厚度, 前方	mm	22
輪類型, 前方		光面/整式
履偏移, 左/右	mm	170
車輪尺寸		
輪胎大小, 後方		11.00-20
含輪胎的度, 後方	mm	1620
輪胎, 後方		4
柴油引		
製造商		道依茨
類型		TCD 3.6 L4
汽		4
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		85,0/115,6/2300
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		85,0/113,9/2300
排放准		EU Stage V / EPA Tier 4
排後理		DOC-DPF-SCR
動		
速度, 無限動	km/h	0 - 10,2
調整, 無限動		Hammtronic
能力, 開/閉振動	%	32/42
振動		
振動頻率, 前方, I/II	Hz	42/50
振幅, 前方, I/II	mm	0,81/0,47
離心力, 前方, I/II	kN	120/99
向		
動角度 +/-	°	10
向, 類型		接式向
噴系統		
水器, 類型		力
油箱容積/填充容量		
燃油箱, 容量	L	173
Ad 藍色/DEF-油, 容	L	20
水箱, 容量	L	760
添加槽, 容量	L	22
音量		
功率 LW(A), 標	db(A)	107
功率 LW(A), 測量	db(A)	-

設備

12 伏座, 2 個大的工作和後視鏡, 可折式板, 操作方案易動, 有開間隔的水噴淋系統, 模式, 側可登車的操作台, 可控制速度的水系統, 速度預選, 振動解操作台, 前後有噴系統的配水系統, 液式前後軸偏移, 水 (3 倍) , 前後水箱, 側可加水, 中央排水

選配設備

冷暖空調, 行車記儀, HCQ 馬導航系統, 儀表盤蓋板, 動機自動閉功能, HAMM 度計 (HTM), 錯輪示器, 倒車警報器, 旋警示燈, 回家模式照明, 鎖止置, 切/置, HCQ 儀