

Технічні параметри

HD+ 110i VT



Тандемні котки Серія HD+

Тандемний коток з вібраційним вальцем і комплектом коліс

H273

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > Концепція керування Easy Drive
- > Система зміщення колії для комфортного під'їзду і від'їзду, а також ущільнення вздовж бордюрів
- > Відмінний огляд машини та будмайданчика
- > Електронна система керування машиною Hammtronic
- > 3-точкове хитне шарнірне з'єднання для рівномірного розподілу ваги та бездоганного повороту на повний кут.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ HD+ 110i VT (H273)

Вага		
Робоча маса з кабіною	kg	9595
Робоча маса із системою захисту від перекидання ROPS	kg	9425
Власна маса без кабіни, без системи захисту від перекидання ROPS	kg	8595
Макс. робоча маса	kg	12030
Навантаження на вісь, спереду/ззаду	kg	5305/4290
Статичне лінійне навантаження, спереду	kg/cm	31,6
Франц. класифікація, значення/клас		28,8VX2
Навантаження на шину ззаду	kg	1072,5
Розміри машини		
Загальна довжина	mm	4900
Загальна висота з кабіною	mm	3010
Загальна висота із системою захисту від перекидання ROPS	mm	3060
Висота завантаження, мін.	mm	2226
Відстань між осями	mm	3700
Загальна ширина з кабіною	mm	1800
Максимальна робоча ширина	mm	1820
Дорожній просвіт, по центру	mm	340
Відстань від бортового каменю, зліва/справа	mm	800/800
Внутрішній радіус повороту по осі сліду переднього зовнішнього колеса	mm	6050
Розміри вальця		
Ширина вальця спереду	mm	1680
Діаметр вальця спереду	mm	1200
Товщина обичайки вальця спереду	mm	22
Вид вальця, спереду		гладкий/цільний
Система зміщення колій, зліва/справа	mm	170
Розміри шин		
Розміри шин ззаду		11.00-20
Ширина над шинами ззаду	mm	1620
Кількість шин ззаду		4
Дизельний двигун		
Виробник		DEUTZ
Тип		TCD 3.6 L4
Кількість циліндрів		4
Потужність ISO 14396, кВт/к.с./об/хв		85,0/115,6/2300
Потужність SAE J1349, кВт/к.с./об/хв		85,0/113,9/2300
Стандарт токсичності відпрацьованих газів		EU Stage V/EPA Tier 4
Система нейтралізації відпрацьованих газів		DOC-DPF-SCR

Привод ходового механізму		
Швидкість, плавне регулювання	km/h	0 - 10,2
Плавне регулювання		HAMMTRONIC
Здатність долати підйоми з/без вібрації	%	32/42
Вібрація		
Частота вібрації спереду, I/II	Hz	42/50
амплітуда спереду, I/II	mm	0,86/0,49
Відцентрова сила спереду, I/II	kN	120/99
Рульове управління		
Кут коливання +/-	°	10
Рульове управління, вид		Кермове управління шляхом складання шарнірно-з'єднаної рами
Система зрошення		
Система зрошування, вид		тиск
Об'єм бака/місткість		
Паливний бак, об'єм	L	173
Бак AdBlue/DEF, місткість	L	20
Водяний бак, об'єм	L	760
Бак для присадок, об'єм	L	22
Рівень гучності		
Рівень звукової потужності L(WA), гарантований	db(A)	107
Рівень звукової потужності L(WA), репрезентативне вимірювання	db(A)	103

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Розетка на 12 В | 2 великі зовнішні дзеркала заднього виду | Шкребок складний | Концепція керування Easy Drive | Напірна система зрошування | Режим ECO | Платформа оператора, підйом з двох сторін | Система зрошування з регулюванням швидкості | Попереднє налаштування швидкості | Віброізольована платформа оператора | Система зрошування з розпилювальними штангами спереду і ззаду | Система зміщення колій, гідравлічна | Фільтрація води (3-ступенева) | Водяний бак спереду і ззаду, із заливними патрубками з двох сторін | Центральний зливний отвір

ОПЦІЯ

Система опалення та кондиціонування повітря | Тахограф | Навігатор HCQ | Кожух панелі приладів | Автоматична система зупинки двигуна | Датчик температури HAMM (HTM) | Індикатор зміщення колій | Звуковий сигнал заднього ходу | Проблисковий маячок | Освітлення Coming Home | Запирний пристрій | Пристрій для ущільнення й обрізання кромки | Вимірювач ущільнення HCQ