

Технічні параметри

## HD+ 110i VV



### Тандемні котки Серія HD+

Тандемний коток з двома вібруючими вальцями

H273

### ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > Система зміщення колії для комфортного під'їзду і від'їзду, а також ущільнення вздовж бордюрів
- > 3-точкове хитне шарнірне з'єднання для рівномірного розподілу ваги та бездоганного повороту на повний кут.
- > Концепція керування Easy Drive
- > Електронна система керування машиною Hammtronic
- > Відмінний огляд машини та будмайданчика

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ HD+ 110i VV (H273)

| Вага                                                                  |       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| Робоча маса з кабіною                                                 | kg    | 10430                 |
| Робоча маса із системою захисту від перекидання ROPS                  | kg    | 10260                 |
| Власна маса без кабіни, без системи захисту від перекидання ROPS      | kg    | 9430                  |
| Макс. робоча маса                                                     | kg    | 12870                 |
| Навантаження на вісь, спереду/ззаду                                   | kg    | 5305/5125             |
| Статичне лінійне навантаження, спереду/ззаду                          | kg/cm | 31,6/30,5             |
| Франц. класифікація, значення/клас                                    |       | 28,8/VT2              |
| Розміри машини                                                        |       |                       |
| Загальна довжина                                                      | mm    | 4900                  |
| Загальна висота з кабіною                                             | mm    | 2980                  |
| Загальна висота із системою захисту від перекидання ROPS              | mm    | 3030                  |
| Висота завантаження, мін.                                             | mm    | 2150                  |
| Відстань між осями                                                    | mm    | 3700                  |
| Загальна ширина з кабіною                                             | mm    | 1800                  |
| Максимальна робоча ширина                                             | mm    | 1850                  |
| Дорожній просвіт, по центру                                           | mm    | 340                   |
| Відстань від бортового каменю, зліва/справа                           | mm    | 800/800               |
| Внутрішній радіус повороту по осі сліду переднього зовнішнього колеса | mm    | 6050                  |
| Розміри вальця                                                        |       |                       |
| Ширина вальця, спереду/ззаду                                          | mm    | 1680/1680             |
| Діаметр вальця, спереду/ззаду                                         | mm    | 1200/1200             |
| Товщина обичайки вальця, спереду/ззаду                                | mm    | 22/22                 |
| Вид вальця, спереду                                                   |       | гладкий/цільний       |
| Вид вальця, ззаду                                                     |       | гладкий/цільний       |
| Система зміщення колій, зліва/справа                                  | mm    | 170                   |
| Дизельний двигун                                                      |       |                       |
| Виробник                                                              |       | DEUTZ                 |
| Тип                                                                   |       | TCD 3.6 L4            |
| Кількість циліндрів                                                   |       | 4                     |
| Потужність ISO 14396, кВт/к.с./об/хв                                  |       | 85,0/115,6/2300       |
| Потужність SAE J1349, кВт/к.с./об/хв                                  |       | 85,0/113,9/2300       |
| Стандарт токсичності відпрацьованих газів                             |       | EU Stage V/EPA Tier 4 |
| Система нейтралізації відпрацьованих газів                            |       | DOC-DPF-SCR           |
| Привод ходового механізму                                             |       |                       |
| Швидкість, плавне регулювання                                         | km/h  | 0 - 10,0              |

| Привод ходового механізму                                     |       |                                                             |
|---------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| Плавне регулювання                                            |       | HAMMTRONIC                                                  |
| Здатність долати підйоми з/без вібрації                       | %     | 34/39                                                       |
| Вібрація                                                      |       |                                                             |
| Частота вібрації спереду, I/II                                | Hz    | 42/50                                                       |
| Частота вібрації ззаду, I/II                                  | Hz    | 42/50                                                       |
| амплітуда спереду, I/II                                       | mm    | 0,86/0,49                                                   |
| Амплітуда ззаду, I/II                                         | mm    | 0,86/0,49                                                   |
| Відцентрова сила спереду, I/II                                | kN    | 120/99                                                      |
| Відцентрова сила ззаду, I/II                                  | kN    | 120/99                                                      |
| Рульове управління                                            |       |                                                             |
| Кут коливання +/-                                             | °     | 10                                                          |
| Рульове управління, вид                                       |       | Кермове управління шляхом складання шарнірно-з'єднаної рами |
| Система зрошення                                              |       |                                                             |
| Система зрошування, вид                                       |       | тиск                                                        |
| Об'єм бака/місткість                                          |       |                                                             |
| Паливний бак, об'єм                                           | L     | 173                                                         |
| Бак AdBlue/DEF, місткість                                     | L     | 20                                                          |
| Водяний бак, об'єм                                            | L     | 760                                                         |
| Рівень гучності                                               |       |                                                             |
| Рівень звукової потужності L(WA), гарантований                | db(A) | 107                                                         |
| Рівень звукової потужності L(WA), репрезентативне вимірювання | db(A) | 103                                                         |

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Розетка на 12 В | 2 великі зовнішні дзеркала заднього виду | Шкребок складний | Концепція керування Easy Drive | Напірна система зрошування | Режим ECO | Платформа оператора, підйом з двох сторін | Система зрошування з регулюванням швидкості | Попереднє налаштування швидкості | Віброізольована платформа оператора | Система зрошування з розпилювальними штангами спереду і ззаду | Система зміщення колій, гідравлічна | Фільтрація води (3-ступенева) | Водяний бак спереду і ззаду, із заливними патрубками з двох сторін | Центральний зливний отвір

ОПЦІЯ

Система опалення та кондиціонування повітря | Тахограф | Навігатор HCQ | Кожух панелі приладів | Автоматична система зупинки двигуна | Датчик температури HAMM (HTM) | Індикатор зміщення колій | Звуковий сигнал заднього ходу | Пробісковий маячок | Освітлення Coming Home | Запірний пристрій | Пристрій для ущільнення й обрізання кромки | Вимірювач ущільнення HCQ