

Tehniskie dati

HD+ 90i VO



tandēma veltnī Sērija HD+

Tandēma veltnis ar vibrācijas un oscilācijas valci

H273

BŪTISKIE FAKTI

- > Braukšanas sliedes nobīde ērtai piebraukšanai un aizbraukšanai, kā arī blietēšanai pie ietves malām
- > Izcils skats uz mašīnu un būvlaukumu
- > Blietēšana ar oscilāciju
- > Elektroniska mašīnu pārvaldības sistēma „Hammtronic”
- > Eksploatācijas koncepcija „Easy Drive”

TEHNISKIE DATI HD+ 90i VO (H273)

Svars		
Darba masa ar kabīni	kg	9490
Darba masa ar ROPS	kg	9320
Pašmasa bez kabīnes, bez ROPS	kg	8490
Maks. darba masa	kg	11920
Ass slodze, priekšā/aizmugurē	kg	4750/4740
Statiskā lineārā slodze, priekšā/aizmugurē	kg/cm	28,27/28,21
Franču val. klasifikācija, vērtība/klase		22,3/VT1
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	4900
Kopējais augstums ar kabīni	mm	2980
Kopējais augstums ar ROPS	mm	3030
Iekraušanas augstums, minim.	mm	2150
Asu atstatums	mm	3700
Kopējais platums ar kabīni	mm	1800
Maksimālais darba platums	mm	1850
Klīrenss, vidū	mm	340
Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss	mm	800/800
Pagriezienu rādiuss, iekšējais	mm	6050
Valču izmēri		
Valča platums, priekšā/aizmugurē	mm	1680/1680
Valča diametrs, priekšā/aizmugurē	mm	1200/1200
Valča biezums, priekšā/aizmugurē	mm	17/20
Valča veids, priekšā		vienlaidu/nedalītas
Valča veids, aizmugurē		vienlaidu/nedalītas
Braukšanas slīdes nobīde, kreisajā/labajā pusē	mm	170
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		DEUTZ
Tips		TCD 3.6 L4
Cilindri, skaits		4
Jauda ISO 14396, kW/ZS/rpm		85,0/115,6/2300
Jauda SAE J1349, kW/ZS/rpm		85,0/113,9/2300
Atgāzu standarts		ES V fāze / EPA 4. līmenis
Atgāzu pēcapstrāde		DOC-DPF-SCR
Braukšanas piedziņa		
Ātrums, bezpakāpju	km/h	0 - 10,0
Regulēšana, bezpakāpju		HAMMTRONIC
Kāpumspēja, ar vibrāciju/bez vibrācijas	%	40/45
Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšā, I/II	Hz	42/50
Amplitūda, priekšā, I/II	mm	0,62/0,34
Centrbēdzes spēks, priekšā, I/II	kN	75,5/59,6

Oscilācija		
Oscilācijas frekvence, aizmugurē	Hz	39
Tangenciālā amplitūda, aizmugurē	mm	1,25
Stūrēšana		
Svārstību leņķis +/-	°	10
Stūrēšana, veids		Šarnīrsavienojuma tipa stūres iekārta
Izsmidzināšanas iekārta		
Ūdens izsmidzināšanas sistēma, veids		Spiediens
Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	173
AdBlue/DEF tvertne, tilpums	L	20
Ūdens tvertne, tilpums	L	760
Skaņas līmenis		
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), garantētā vērtība	db(A)	107
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), reprezentatīvais mērījums	db(A)	101

APRĪKOJUMS

12 V kontaktligzda | 2 lieli ārējie atpakaļskata spoguļi | Nolaizama
notīrīšanas ierīce | Eksploatācijas koncepcija Easy Drive | Ūdens
izsmidzināšana ar spiedienu | ECO režīms | Vadītāja pults platforma ar
kāpnēm abās pusēs | Ūdens izsmidzināšana ar regulējamu ātrumu |
Ātruma iepriekšēja izvēle | Vadītāja pults platforma ar vibrācijas izolāciju
| Ūdens izsmidzināšanas sistēma ar izsmidzināšanas ierīcēm priekšpusē
un aizmugurē | Braukšanas slīdes nobīde, hidrauliska | Ūdens
filtrēšana (trīskārša) | Ūdens tvertne priekšpusē un aizmugurē,
uzpildāma no abām pusēm | Centrāla ūdens izliešana

IZVĒLES APRĪKOJUMS

Apsilde un kondicionēšanas iekārta | Tahogrāfs | HCQ Navigator |
Vadības pults pārsegs | Motora apturēšanas automātika | „HAMM”
temperatūras mērītājs (HTM) | Riteņu slīdes nobīdes indikators |
Atpakaļgaitas akustiskais signāls | Zibšņu bākuguns | Apgaismojums
„Coming Home” | Izslēdzējs | Malu uzspiešanas un nogriešanas ierīce |
„HCQ” bīstamības mērītājs