

技術資料

# HD+ 90i VO



鋼輪路機 系列 HD+  
有振動和振鋼輪的鋼輪路機

H273

## 加亮

- > 錯輪可以助入出以及路石
- > 視野卓越，可看到機器和工地
- > 振蕩
- > Hammtronic 電子設備管理系統
- > Easy Drive 易動操作方案

技術資料 HD+ 90i VO (H273)

| 重量                        |       |                         |
|---------------------------|-------|-------------------------|
| 含駕室的操作重量                  | kg    | 9490                    |
| 含 ROPS 的操作重量              | kg    | 9320                    |
| 不含駕室的基本重量, 不含 ROPS        | kg    | 8490                    |
| 最大操作重量                    | kg    | 11920                   |
| 輪軸負載, 前/後                 | kg    | 4750/4740               |
| 態線性負載, 前/後                | kg/cm | 28,3/28,2               |
| 法分類, 資料/等級                |       | 22,3/VT1                |
| 機器尺寸                      |       |                         |
| 長度                        | mm    | 4900                    |
| 含駕室的高度                    | mm    | 2980                    |
| 高度, 載, 最小                 | mm    | 2150                    |
| 軸距                        | mm    | 3700                    |
| 含駕室的度                     | mm    | 1800                    |
| 最大工作度                     | mm    | 1850                    |
| 左側/右側貼高度                  | mm    | 800/800                 |
| 半, 側                      | mm    | 6050                    |
| 輪尺寸                       |       |                         |
| 輪度, 前/後                   | mm    | 1680/1680               |
| 輪直, 前/後                   | mm    | 1200/1200               |
| 輪厚度, 前/後                  | mm    | 17/20                   |
| 輪類型, 前方                   |       | 光面/整式                   |
| 輪類型, 後方                   |       | 光面/整式                   |
| 履偏移, 左/右                  | mm    | 170                     |
| 柴油引                       |       |                         |
| 製造商                       |       | 道依茨                     |
| 類型                        |       | TCD 3.6 L4              |
| 汽                         |       | 4                       |
| 額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm |       | 85,0/115,6/2300         |
| 額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm |       | 85,0/113,9/2300         |
| 排放准                       |       | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| 排後理                       |       | DOC-DPF-SCR             |
| 動                         |       |                         |
| 速度, 無限動                   | km/h  | 0 - 10,0                |
| 調整, 無限動                   |       | Hammtronic              |
| 能力, 開/閉振動                 | %     | 40/45                   |
| 振動                        |       |                         |
| 振動頻率, 前方, I/II            | Hz    | 42/50                   |
| 振幅, 前方, I/II              | mm    | 0,62/0,34               |
| 離心力, 前方, I/II             | kN    | 75/60                   |
| 動                         |       |                         |
| 動力, 後方                    | kN    | 128                     |
| 動頻率, 後方                   | Hz    | 39                      |
| 切線振幅, 後方                  | mm    | 1,25                    |
| 向                         |       |                         |
| 動角度 +/-                   | °     | 10                      |
| 向, 類型                     |       | 接式向                     |
| 噴系統                       |       |                         |
| 水器, 類型                    |       | 力                       |
| 油箱容積/填充容量                 |       |                         |
| 燃油箱, 容量                   | L     | 173                     |
| Ad 藍色/DEF-油, 容            | L     | 20                      |
| 水箱, 容量                    | L     | 760                     |
| 音量                        |       |                         |
| 功率 LW(A), 標               | db(A) | 107                     |
| 功率 LW(A), 測量              | db(A) | -                       |

設備

12 伏座, 2 個大的工作和後視鏡, 可折式板, 操作方案易動, 有開間隔的水噴淋系統, 模式, 側可登車的操作台, 可控制速度的水系統, 速度預選, 振動解操作台, 前後有噴系統的配水系統, 液式前後軸偏移, 水 (3 倍) , 前後水箱, 側可加水, 中央排水

選配設備

冷暖空調, 行車記儀, HCQ 馬導航系統, 儀表盤蓋板, 動機自動閉功能, HAMM 度計 (HTM), 錯輪示器, 倒車警報器, 旋警示燈, 回家模式照明, 鎖止置, 切/置, HCQ 儀