



Технически характеристики

HC 119i



Уплътнители Серия HC

Уплътнител с гладък бандаж

H279

АКЦЕНТИ

- > Мощен двигател CEV Stage IV с режим ECO
- > 3-точков чупещ се шарнир за равномерно разпределение на тежестта и превъзходно движение на право
- > Висока производителност на уплътняване
- > Интуитивна и езиково неутрална работа
- > Лесна поддръжка и обслужване
- > Превъзходна видимост към машината и обекта

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ HC 119i (H279)

Тежести		
Работно тегло с навес	kg	11190
Празно тегло без кабина, без ROPS	kg	10615
Работно тегло макс.	kg	11300
Натоварване на осите, отпред/отзад	kg	6015/5175
Статичен линеен товар, отпред	kg/cm	28,1
Френс. класифициране, стойност/клас		37,7/VM2
Натоварване на колелото на гума, отзад	kg	2587,5
Размери машина		
Обща дължина	mm	5926
Обща височина	mm	3061
Височина претоварване, миним.	mm	2238
Разстояние между осите	mm	2992
Обща ширина	mm	2282
Максимална работна ширина	mm	2140
Клиренс, среда	mm	448
Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	500/500
Минимален радиус на завиване, вътрешен	mm	3883
Ъгъл на откос, отпред/отзад	°	45/27
Размери бандажи		
Ширина на бандажа, отпред	mm	2140
Диаметър на бандажа, отпред	mm	1504
Дебелина на бандажа, отпред	mm	25
Вид на бандажа, отпред		гладък
Размери гуми		
Размер на гумите, отзад		AW 23.1-26 8 PR
Ширина през гумите, отзад	mm	2140
Брой на гумите, отзад		2
Дизелов двигател		
Производител		CUMMINS
Тип		QSB 4.5 C1VD1
Цилиндри, брой		4
Мощност ISO 14396, kW/к.с./rpm		90/122/2200
Мощност SAE J1349, kW/к.с./rpm		90/121/2200
Степен отработени газове		CEV IV
Трансмисия		
Скорост, работен ход	km/h	0-7,0
Скорост, транспортен ход	km/h	0-12,0
Преодоляване на наклон с/без вибрации	%	36/41
Вибрации		
Честота на вибрациите, отпред, I/II	Hz	30/35

Вибрации		
Амплитуда, отпред, I/II	mm	1,80/0,76
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	240/158
Кормилно управление		
Махален ъгъл +/-	°	10
Кормилно управление, вид		Чупещо кормилно управление
Съдържание на резервоара/количество на пълнене		
Горивен резервоар, съдържание	L	270
AdBlue/DEF резервоар, съдържание	L	47,0
Ниво на звука		
Ниво на звукова мощност L(WA), гарантирано	db(A)	
Ниво на звукова мощност L(WA), репрезентативно измерено	db(A)	110

ОБОРУДВАНЕ

Арматурно табло с индикатори, контролни лампички и превключватели | Място на водача със стълба от едната страна | Разкачена от вибрации платформа на водача | Надлъжно изместване на седалката | 1 лост за движение | ECO режим | Наклянящ се капак на двигателя | Хидростатично управление | 3-точков махален чупещ се шарнир | Скрепер регулируем | Предпазен покрив пластмаса, подсилен със стъклени влакна и сгъващ се

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Скрепер в метално изпълнение, двустранен | HCQ измервател на уплътняването | Измервател на скоростта | | Вибрационна автоматика | Въртяща се сигнална лампа