



Të dhënat teknike

HC 119iD



Rula Seria HC

Rul me shtresë me shtresë të sheshtë

H279

PIKAT KRYESORE

- > Nyja e përthyeshme e lëvizshme me 3 pika për shpërndarje të njëtrajtshme të peshës dhe vazhdim të përkryer të drejtë
- > Pamje e përkryer mbi makinerinë dhe hapësirën përreth kantierit

TË DHËNAT TEKNIKE HC 119iD (H279)

Peshat		
Pesha e punës me dritaren e diellit	kg	11240
Pesha e boshllëkut pa kabinë, pa ROPS	kg	10665
Pesha maks. e punës	kg	12620
Pesha në aks, përpara/mbrapa	kg	6215/5025
Ngarkesa statike lineare, përpara	kg/cm	29,0
Klasifikimi franc., vlera/klasa		39,1/VM2
Ngarkesa për gomë, mbrapa	kg	2512,5
Dimensionet e makinës		
Gjatësia totale	mm	5926
Lartësia totale	mm	3061
Ngarkim në lartësi, minim.	mm	2238
Distanca ndërmjet akseve	mm	2992
Gjerësia totale	mm	2282
Gjerësia maksimale e punës	mm	2140
Hapësira e lirë e bazamentit, në mes	mm	448
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	500/500
Rrezja e kthimit, nga brenda	mm	3883
Këndi i skarpatës, përpara/mbrapa	°	45/27
Dimensionet e shtresave		
Gjerësia e rulit, mbrapa	mm	2140
Diametri i rulit, para	mm	1504
Trashësia e rulit, para	mm	25
Lloji i shtresës, përpara		e sheshtë
Dimensionet e gomave		
Madhësia a gomave, mbrapa		AW 23.1-26 8 PR
Gjerësia mbi goma, mbrapa	mm	2140
Numri i gomave, mbrapa		2
Motor me naftë		
Prodhuesi		CUMMINS
Tipi		QSB 4.5 C1VD1
Cilindrat, numri		4
Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm		90/122/2200
Rendimenti SAE J1349, kW/HP/rpm		90/121/2200
Standardi i emetimit të tymrave		CEV IV
Transmision		
Shpejtësia, proces pune	km/h	0-7,0
Shpejtësia, proces transporti	km/h	0-12,0
Aftësia ngjitëse me/pa dridhje	%	48/53
Dridhje		
Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	30/35
Amplituda, përpara, I/II	mm	1,83/0,76
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	240/158

Sistem drejtimi		
Këndi i lëkundjes +/-	°	10
Sistemi i drejtimit, lloji		Sistem drejtimi me artikulum
Përmbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes		
Rezervuari i karburantit, përmbajtja	L	270
Rezervuari AdBlue/DEF, përmbajtja	L	47,0
Niveli i zhurmës		
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar	db(A)	
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese	db(A)	110

KONFIGURIMI

Panel instrumentesh me tregues, drita kontrolli dhe çelësa | Ndenjëse e drejtuesit të mjetit me hyrje nga një anë | Platforma e shoferit e izoluar kundër dridhjeve | Ndenjëse me zhvendosje | 1 dorezë udhëtimi | Modaliteti ECO | Kofano me anim | Sistem drejtimi hidrostatik | Nyja e artikulluar me 3 pika me lëkundje | Fshirëset e rregullueshme | Tavan mbrojtës plastik, i përforcuar me fibra qelqi dhe me palosje

KONFIGURIM I VEÇANTË

Kruajtëse pastruese në versionin metalik, në dy anë | Lëvozhgat ngjeshëse | Thikë ngjeshje HCQ | Matësi i shpejtësisë | | Panel automatik dridhjes | Dritë sinjalizuese rrotulluese