

Tehnilised andmed

HC 119iD



Pinnaserullid Seeria HC

Teerull silevaltsiga

H279

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > CEV Stage IV mootor, mis on oma klassi parima võimsusega ja ECO-režiimiga.
- > 3-punkti-pendelkäändliigend ühtlaseks kaalujaotuseks ja suurepäraseks otseliikumiseks
- > Kõrge tihendusvõime
- > Intuiitiivne ja keeleneutraalne töö
- > Lihtne hooldus ja korrashoid
- > Suurepärase vaade masinale ja ehitusplatsile

TEHNILISED ANDMED HC 119iD (H279)

Kaalud		
Töökaal päikesekatusega	kg	11240
Tühikaal kabiinita, ilma turvakaareta ROPS	kg	10665
Töökaal, max	kg	12620
Teljekoormus, ees/taga	kg	6215/5025
Staatiline joonkoormus, ees	kg/cm	29,0
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		39,1/VM2
Ratta koormus rehvi kohta, taga	kg	2512,5
Masina mõõtmed		
Kogupikkus	mm	5926
Kogukõrgus	mm	3061
Laadimiskõrgus, min	mm	2238
Teljevahe	mm	2992
Kogulaius	mm	2282
Maksimaalne töölaius	mm	2140
Kliirens, keskel	mm	448
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	500/500
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	3883
Ülendinurk, ees/taga	°	45/27
Valtside mõõtmed		
Valtsi laius, ees	mm	2140
Valtsi läbimõõt, ees	mm	1504
Valtsi paksus, ees	mm	25
Valtsi liik, ees		sile
Rehvide mõõtmed		
Rehvide suurus, taga		AW 23.1-26 8 PR
Laius üle rehvide, taga	mm	2140
Rehvide arv, taga		2
Diiselmootor		
Tootja		CUMMINS
Tüüp		QSB 4.5 C1VD1
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		90/122/2200
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		90/121/2200
Heitgaasinorm		CEV IV
Sõiduajam		
Kiirus, töökäik	km/h	0-7,0
Kiirus, transpordikäik	km/h	0-12,0
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	48/53
Vibratsioon		
Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	30/35
Amplituud, ees, I/II	mm	1,83/0,76
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	240/158
Rool		
Pendelnurk +/-	°	10
Rool, liik		Raamjuhtimine

Paagi sisu/täitekogus		
Kütusepaak, sisu	L	270
AdBlue/DEFi paak, sisu	L	47,0
Müratase		
Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	110

VARUSTUS

Armatuurlaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga | Ühelt poolt ligipääsetav juhikabiin | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Istme pikisuunas reguleerimine | 1 juhtkang | ECO-režiim | Kallutatav mootorikate | Hüdrostaatiline rool | 3-punkti-pendelkäändliigend | Kaabitsad, reguleeritavad | Plastist kaitsekatus, klaaskiuga tugevdatud ja kokkupööratav

ERIVARUSTUS

Metallist kaabits, kahepoolne | Klotsvaltsi poolmed | HCQ tihedusastme mõõtur | Spidomeeter | Vibratsiooniautomaatika | vilkur