

Műszaki adatok

HC 119iD



Úthengerek Sorozat HC

Úthenger síma paláستtal

H279

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Erőteljes CEV Stage IV motor ECO üzemmóddal
- > 3-pontos csuklós kormányzás az egyenletes súlyeloszlás és a kiváló iránytartás érdekében
- > Nagy tömörítési teljesítmény
- > Intuitív és nyelvsemleges működés
- > Könnyű karbantartás és szervizelés
- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre

MŰSZAKI ADATOK HC 119iD (H279)

Tömegek		
Üzemi tömeg napvédő tető	kg	11240
Saját tömeg kabin nélkül, ROPS keret nélkül	kg	10665
Max. üzemi tömeg	kg	12620
Tengelyterhelés elől/hátul	kg	6215/5025
Statikus vonalterhelés, elől	kg/cm	29,0
Franc. osztályozás, érték/osztály		39,1/VM2
Kerékterhelés abronconként hátul	kg	2512,5
A gép méretei		
Teljes hossz	mm	5926
Teljes magasság	mm	3061
Felrakási magasság, minimum	mm	2238
Tengelytávolság	mm	2992
Teljes szélesség	mm	2282
Maximális munkaszélesség	mm	2140
Szabad-magasság, középen	mm	448
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	500/500
Fordulókör sugara, belül	mm	3883
Rézsűszög, elől/hátul	°	45/27
Palástok méretei		
Palástszélesség elől	mm	2140
Palásttérő elől	mm	1504
Palástvastagság elől	mm	25
Palástfajta, elől		síma
Abroncsméretek		
Abroncsméret házul		AW 23.1-26 8 PR
Abroncsok szélessége hátul	mm	2140
Abroncsok száma hátul		2
Dízelmotor		
Gyártó		CUMMINS
Típus		QSB 4.5 C1VD1
Hengerek, darabszám		4
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		90/122/2200
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		90/121/2200
Kipufogógáz szabvány		CEV IV
Járószerkezet hajtás		
Sebesség, munkamenet	km/h	0-7,0
Sebesség, szállítómenet	km/h	0-12,0
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	48/53
Vibráció		
Vibrációs frekvencia, elől, I./II. f.	Hz	30/35
Amplitúdó, elől, I/II	mm	1,83/0,76
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	240/158
Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	10

Kormányzás		
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás
Tartály tartalom/töltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, tartalom	L	270
AdBlue/DEF tartály, tartalom	L	47,0
Zajszint		
Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	110

FELSZERELTSÉG

Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolókkal | Vezetőállás egyoldali fellépővel | Rezgésmentesített vezetőállás | hosszanti ülésállítás | 1 menetkar | ECO üzemmód | Dönthető motorháztető | Hidrosztatikus kormányzás | 3-pontos csuklós kormányzás | Beállítható lehúzó | Műanyag védőtető, üvegszál-erősítésű és felhajtható

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Lehúzó fém kivitelben, kétoldalas | Döngölőláb-toldat | HCQ tömörítésmérő | Sebességmérő | Vibrációs automatika | Forgóvillogó jelzőlámpa