

Technische gegevens

HC 119i



Verdichtingswalsen Serie HC

Verdichtingswals met gladde rol

H279

HIGHLIGHTS

- > Krachtige CEV Stage IV-motor met ECO-modus
- > 3-punts zwenkkoppeling voor gelijkmatige gewichtsverdeling en uitstekende besturing op rechte stukken
- > Intuïtieve en taalneutrale bediening
- > Gemakkelijk onderhoud en service
- > Uitstekend zicht op machine en bouwplaats

TECHNISCHE GEGEVENS HC 119i (H279)

Gewichten

Bedrijfsgewicht met zonnedak	kg	11190
Leeggewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	10615
Bedrijfsgewicht max.	kg	11300
Asbelasting, voor / achter	kg	6015/5175
Statische lijnbelasting, voor	kg/cm	28,1
Franse classificatie, waarde/klasse		37,7/VM2
Wielbelasting per band, achter	kg	2587,5

Afmetingen machine

Totale lengte	mm	5926
Totale hoogte	mm	3061
Hoogte verlading, min.	mm	2238
Asafstand	mm	2992
Totale breedte	mm	2282
Maximale werkbreedte	mm	2140
Bodemspeling, midden	mm	448
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	500/500
Bochtstraal, binnen	mm	3883
Hellingshoek, voor/achter	°	45/27

Afmetingen rollen

Rolbreedte, voor	mm	2140
Roldiameter, voor	mm	1504
Roldikte, voor	mm	25
Rolsoort, voor		glad

Afmetingen banden

Bandmaat, achter		AW 23.1-26 8 PR
Breedte over band, achter	mm	2140
Aantal banden, achter		2

Dieselmotor

Fabrikant		CUMMINS
Type		QSB 4.5 CIVD1
Cilinders, aantal		4
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		90/122/2200
Vermogen SAE J1349, kW/pk/tpm		90/121/2200
Uitlaatgasnorm		CEV IV

Rijaandrijving

Snelheid, werkstand	km/h	0-7,0
Snelheid, transportstand	km/h	0-12,0
klimvermogen met/zonder vibratie	%	36/41

Vibratie

Trilfrequentie, voor, I/II	Hz	30/35
Amplitude, voor, I/II	mm	1,80/0,76
Centrifugaalkracht, voor, I/II	kN	240/158

Stuurinrichting

Slingerhoek +/-	°	10
Besturing, soort		Knikbesturing

Reservoirinhoud/vulhoeveelheid

Brandstoftank, inhoud	L	270
AdBlue/DEF-tank, inhoud	L	47,0

Geluidsniveau

Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	110

UITRUSTING

Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaars | Bestuurdersplaats met opstap aan een zijde | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Lengteverstelling stoel | 1 rijhendel | ECO-modus | Kantelbare motorkap | Hydrostatische besturing | 3-punts zwenkkoppeling | Afstrijker instelbaar | Veiligheidsdak kunststof, glasvezelversterkt en inklapbaar

SPECIALE UITVOERING

Afstrijker in metalen uitvoering, aan twee kanten | HCQ-verdichtingsmeter | Snelheidsmeter | ICS-systeem | Trilautomaat | Zwaailicht